Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 06:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-przemyslowy-tsw101-5xgbe-4xpoe-p-293441.html

Przełącznik przemysłowy TSW101 5xGbE 4xPoE+



Cena brutto	**309,99 zł**
Cena netto	**252,02 zł**
Numer katalogowy	**NUTETSWPTSW1010**
Kod producenta	**TSW101 000000**
Kod EAN	**4779051840113**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2000**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**4**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Wentylator (switche)	**Nie**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**10**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**5**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**112.58**
Certyfikaty	**CE REACH RoHS WEEE TSW101 CE TSW101 UKCA TSW101 FCC TSW101 IC TSW101 CB TSW101 RCM E-Mark EN IEC 62368-1:2020+A11:2020**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3az IEEE 802.3af IEEE 802.3at**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji**
Zasilanie	**Gniazdo 2-pinowe, 9-30 VDC**
Waga	**354**
Akcesoria w zestawie	**TSW101 Skrócona instrukcja obsługi**
Wymiary	**115 x 32 x 95 mm**
Pozostałe parametry	**Ochrona IP30**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**9.216**

Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**128**

Opis produktu

Przełącznik TSW101

- TSW101 to pierwszy niezarządzalny przełącznik Teltonika Networks dedykowany dla branży automotive.
- Wyposażony w pięć portów Gigabit Ethernet, z których cztery obsługują standardy IEEE802.3af i IEEE802.3at PoE+.
- Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania (9-30 VDC) oraz niewielkie rozmiary pozwalają na dopasowanie do wielu aplikacji motoryzacyjnych.
- Urządzenie, sklasyfikowane jako sprzęt do zasilania (PSE), umożliwia centralizację zasilania - zapewniając do 30 watów na pojedynczy port i maksymalną moc wyjściową 60 watów.
- Porty Ethernet 10/100/1000 Mbps dla usprawnionych rozwiązań o wysokiej przepustowości.
- Idealne rozwiązanie do jednoczesnego zapewnienia zasilania w pojeździe i połączenia danych w sieci Ethernet.