Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-przemyslowy-tsw101-5xgbe-4xpoe-p-293441.html

# Przełącznik przemysłowy TSW101 5xGbE 4xPoE+



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **312,99 zł** |
| Cena netto | **254,46 zł** |
| Numer katalogowy | **NUTETSWPTSW1010** |
| Kod producenta | **TSW101 000000** |
| Kod EAN | **4779051840113** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Rozmiar ramki Jumbo | **9.216** |
| Obsługa ramek Jumbo | **Tak** |
| Bufor pakietów | **128** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **2000** |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | **4** |
| Możliwość łączenia w stos | **Nie** |
| Wentylator (switche) | **Nie** |
| Port konsoli | **Nie** |
| Klasa przełącznika | **Niezarządzalny** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **10** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **5** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Desktop (PC/Switche)** |
| Pobór mocy | **112.58** |
| Certyfikaty | **CE REACH RoHS WEEE TSW101 CE TSW101 UKCA TSW101 FCC TSW101 IC TSW101 CB TSW101 RCM E-Mark EN IEC 62368-1:2020+A11:2020** |
| Obsługiwane protokoły i standardy | **IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3az IEEE 802.3af IEEE 802.3at** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura robocza: -40°C do 75°C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji** |
| Zasilanie | **Gniazdo 2-pinowe, 9-30 VDC** |
| Waga | **354** |
| Akcesoria w zestawie | **TSW101 Skrócona instrukcja obsługi** |
| Wymiary | **115 x 32 x 95 mm** |

| | |
|---|---|
| Pozostałe parametry | **Ochrona IP30** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |

## Opis produktu

**Przełącznik TSW101**

- TSW101 to pierwszy niezarządzalny przełącznik Teltonika Networks dedykowany dla branży automotive.
- Wyposażony w pięć portów Gigabit Ethernet, z których cztery obsługują standardy IEEE802.3af i IEEE802.3at PoE+.
- Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania (9-30 VDC) oraz niewielkie rozmiary pozwalają na dopasowanie do wielu aplikacji motoryzacyjnych.
- Urządzenie, sklasyfikowane jako sprzęt do zasilania (PSE), umożliwia centralizację zasilania - zapewniając do 30 watów na pojedynczy port i maksymalną moc wyjściową 60 watów.
- Porty Ethernet 10/100/1000 Mbps dla usprawnionych rozwiązań o wysokiej przepustowości.
- Idealne rozwiązanie do jednoczesnego zapewnienia zasilania w pojeździe i połączenia danych w sieci Ethernet.