Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 15:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-przemyslowy-tsw200-2xsfp-8xgigabit-ethernet-8xpoe-din-p-351372.html



Przełącznik przemysłowy TSW200 2xSFP 8xGigabit Ethernet 8xPoE+DIN

Cena brutto	**468,99 zł**
Cena netto	**381,29 zł**
Numer katalogowy	**NUTETSWPTSW2001**
Kod producenta	**TSW200 000050**
Kod EAN	**4779051843671**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Pozostałe funkcje	**ESD EN 61000-4-2:2009 Radiated Immunity EN IEC 61000-4-3:2020 EFT EN 61000-4-4:2012 Surge Immunity (AC Mains Power Port) EN 61000-4-5:2014 + A1:2017 CS EN 61000-4-6:2014 DIP EN IEC 61000-4-11:2020**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**240**
Certyfikaty	**CE UKCA CITC ANRT FCC IC CB**
Obsługiwane protokoły i standardy	**802.3i 802.3u 802.3ab 802.3x 802.3az EN 55032:2015 + A1:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019**
Bezpieczeństwo	**IP30 IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy -40°C do 75°C Wilgotność pracy 10% do 90% bez kondensacji**
Waga	**517**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**132 x 44.2 x 95.1 mm**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**24 mc.**

Rozmiar ramki Jumbo	**9216**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**128**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**8**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**2**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Port konsoli	**Nie**

Opis produktu

TSW200
PRZEŁĄCZNIK PRZEMYSŁOWY POE+ ETHERNET
TSW200 to przemysłowy przełącznik Ethernet z 2 portami SFP do komunikacji światłowodowej dalekiego zasięgu i 8 portami Gigabit Ethernet obsługującymi standardy IEEE802.af i IEE802.3at Power-over-Ethernet. Sklasyfikowany jako sprzęt źródła zasilania (PSE), umożliwia centralizację zasilania, zapewniając do 30 watów na port i zmniejszając wysiłek związany z instalacją zasilania.