Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-qsw-m408-2c-4port-10gbe-8-portow-1gbe-2x-combo-p-237133.html

Przełącznik QSW-M408-2C 4port 10GbE 8 portów 1GbE 2x Combo



Cena brutto	**1 477,99 zł**
Cena netto	**1 201,62 zł**
Numer katalogowy	**NBQNPO000000024**
Kod producenta	**QSW-M408-2C**
Kod EAN	**4713213516706**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**48**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Pozostałe funkcje	**Link Layer Discovery Protocol (LLDP): LLDP remote device Interface: Web UI SNTP, DNS, DHCP client entry**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Sieć Web**
Pobór mocy	**22.04**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2,5G/5GBase-T IEEE 802.3an 10G BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3ae 10G Fiber IEEE 802.3x Kontrola przepływu Full-Duplex IEEE 802.1Q Tagowanie VLAN IEEE 802.1w RSTP I**
Bezpieczeństwo	**Access Control Lists (ACL): ACL by IP address, ACL by MAC**
Zasilanie	**100-240 VAC, 50/60 Hz**
Waga	**1.15**
Wymiary	**42,5 × 290 × 127 mm**
Pozostałe parametry	**Certyfikaty: CE, FCC, VCCI, BSMI, CCC**
Gwarancja	**24 mc.**
VLAN	**VLAN configuration IEEE 802.1Q-based VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**

QoS	**Port-based QoS IEEE 802.1p CoS IPv4 DSCP-based QoS IPv4 ToS-based QoS**
Funkcje L2	**Port trunking LACP groups IGMP snooping v1, v2 and v3**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów COMBO	**2**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**96**
Liczba portów SFP+	**2**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**

Opis produktu

QSW-M408-2C

Podstawowy przełącznik Warstwy 2 zarządzany przez sieć do wdrożenia w sieciach małych i średnich przedsiębiorstw. Model QSW-M408-2C to przełącznik Warstwy 2 zarządzany za pośrednictwem sieci, wyposażony w cztery porty 10GbE SFP+ (w tym dwa porty combo 10GbE SFP+/RJ45) oraz osiem portów Gigabit. Model QSW-M408-2C, obsługujący przełączanie w warstwie 2 i zarządzanie siecią za pomocą przyjaznego w obsłudze interfejsu WWW, oferuje łatwe wdrożenie w sieci hybrydowej i stanowi podstawowe rozwiązanie do zarządzania siecią, które może być używane nawet przez specjalistów spoza branży IT. Model QSW-M408-2C jest kompatybilny z technologiami 10GbE i NBASE-T, umożliwiając obsługę do pięciu prędkości (10 G / 5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M) w celu zapewnienia wyższych szybkości transmisji przy użyciu istniejących kabli Cat 5e i 6a. Dzięki wysokiej wydajności, przyjaznym w obsłudze funkcjom zarządzania i kompaktowym rozmiarom, model QSW-M408-2C umożliwia stworzenie sieci hybrydowej w przystępnej cenie, przy jednoczesnej optymalizacji przepustowości sieci i zapewnieniu bezpieczeństwa konserwacji sieci.