

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg1005p-pd-5xge-1xpoe-4xpoe-p-308875.html>

## Przełącznik SG1005P-PD 5xGE (1xPoE++ 4xPoE+)



Cena brutto	<b>144,99 zł</b>
Cena netto	<b>117,88 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUTPLSW5P000009</b>
Kod producenta	<b>TL-SG1005P-PD</b>
Kod EAN	<b>4895252501117</b>
Tryb przekazywania	<b>Store-and-forward</b>
Zastosowanie (switche)	<b>Dom i małe biuro (do 16 portów)</b>
Prędkość przekazywania (Mpps)	<b>7.44</b>
Wymiary	<b>158 x 101 x 25 mm</b>
Liczba portów PoE+	<b>4</b>
Zasilanie	<b>Zasilanie tylko ze źródła PoE Port PoE IN (Port 5) zgodny z 802.3af/at/bt Type3/bt Type4 Porty PoE OUT (Porty 1-4) zgodne z 802.3af/at Łączna moc zasilania PoE: 66 W podczas zasilania przez 802.3bt Typ 4 (90 W) 47 W podczas zasilania przez 802.3bt Typ 3 (</b>
Gwarancja	<b>60 mc.</b>
Obsługiwane protokoły i standardy	<b>IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bt IEEE 802.3x IEEE 802.1p</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Pobór mocy	<b>68.59</b>
Typ obudowy	<b>Desktop (PC/Switche)</b>
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	<b>5</b>
Klasa przełącznika	<b>Niezarządzalny</b>
Port konsoli	<b>Nie</b>
Wentylator (switche)	<b>Nie</b>
Możliwość łączenia w stos	<b>Nie</b>
Pozostałe parametry	<b>AUTO Negocjacja AUTO MDI/MDIX</b>
Rozmiar tablicy adresów MAC	<b>2000</b>
Akcesoria w zestawie	<b>TL-SG1005P-PD Instrukcja instalacji</b>
Obsługa ramek Jumbo	<b>Nie</b>

Wymagania środowiskowe	<b>Dopuszczalna temperatura pracy: -30~70°C (-22~158°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70°C (-40~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, brak kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, brak kondensacji</b>
Liczba portów PoE++	<b>1</b>
Certyfikaty	<b>CE FCC RoHS</b>
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	<b>Tryb Extend (Porty 1-2, do 250 m transmisji zasilania PoE i danych) PoE Auto Recovery (Porty 1-4) Automatyczna nauka i wygaszanie adresów MAC Kontrola przepływu IEEE 802.3x 802.1p/DSCP QoS IGMP Snooping</b>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Przepustowość (switche Gbps)	<b>10</b>

## Opis produktu

### TL-SG1005P-PD Przełącznik PoE+ typu Desktop, 5 portów gigabitowych, w tym 1 port PoE++ IN i 4 porty PoE+ OUT

- **Porty:** 5 portów RJ45 10Mb/s / 100Mb/s / 1Gb/s
- **1 port Gigabitowy PoE++ IN i 4 porty PoE+ OUT:** Obsługa do 66 W / 47 W / 21 W/ 9 W wyjściowego zasilania PoE - podczas zasilania odpowiednio według standardu 802.3bt Typ 4, 802.3bt Typ 3, 802.3at i 802.3af PoE.
- **Duży zasięg PoE+:** W Trybie Extend, zasięg transmisji PoE osiąga nawet do 250m, będąc idealnym rozwiązaniem do wdrożenia kamer na dużych obszarach.
- **PoE Auto Recovery:** Funkcja gwarantująca stabilne działanie urządzeń PoE, poprzez ich automatyczne ponowne uruchamianie, gdy utracą połączenie lub przestaną odpowiadać.
- **Metalowa obudowa:** Wytrzymała metalowa obudowa i możliwość montażu na biurku lub ścianie sprawdzi się w wielu różnych środowiskach.
- **Cicha praca:** Bezwentylatorowa konstrukcja zapewnia bezgłośnie działanie, odpowiednie dla domów i firm.
- **Plug and Play:** Bez potrzeby konfiguracji i skomplikowanej instalacji.
- **Zasilanie:** Produkt może być zasilany wyłącznie ze źródła PoE. Zasilanie AC i DC nie jest obsługiwane.