Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg1006pp-6ge-3poe-1poe-p-298945.html

# Przełącznik SG1006PP 6GE (3PoE+ 1PoE++)



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **281,99 zł** |
| Cena netto | **229,26 zł** |
| Numer katalogowy | **NUTPLSS5P000003** |
| Kod producenta | **TL-SG1006PP** |
| Kod EAN | **4895252500325** |
| Wymiary | **158 x 101 x 25 mm** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Liczba portów SFP56 | **Brak** |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | **Brak** |
| Gwarancja | **60 mc.** |
| Obsługa ramek Jumbo | **Nie** |
| Liczba portów QSFP+ | **Brak** |
| Liczba portów PoE+ | **4** |
| Liczba portów COMBO | **Brak** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **4000** |
| Liczba portów 10/100 Mbps | **Brak** |
| Liczba portów SFP+ | **Brak** |
| Liczba portów SFP | **Brak** |
| Możliwość łączenia w stos | **Nie** |
| Liczba portów 10Gb | **Brak** |
| Zastosowanie (switche) | **Dom i małe biuro (do 16 portów)** |
| Zasilacz (switche) | **Zewnętrzny** |
| Wentylator (switche) | **Nie** |
| Tryb przekazywania | **Store-and-forward** |
| Port konsoli | **Nie** |
| Klasa przełącznika | **Niezarządzalny** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **12** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **6** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Desktop (PC/Switche)** |
| Pobór mocy | **71.46** |

| | |
|---|---|
| Certyfikaty | **FCC, CE, RoHS** |
| Zasilanie | **4,75 W (220 V/50 Hz, bez podłączonych urządzeń PoE) 71,46 W (220 V/50 Hz, z podłączonymi urządzeniami PoE o mocy 64 W)** |
| Akcesoria w zestawie | **TL-SG1006PP Zasilacz Instrukcja Instalacji** |

## Opis produktu

**Gigabitowy przełącznik typu Desktop, 6 portów, w tym 3 porty PoE+ i 1 port PoE++**

- 6 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s
- Za pomocą 1 portu PoE++ i 3 portów PoE+ możesz przesyłać dane i zasilanie korzystając z pojedynczych kabli
- Zgodność z urządzeniami w standardzie IEEE 802.3af/at/bt
- 802.1p/DSCP QoS umożliwia płynność ruchu wrażliwego na opóźnienia
- Do 30 W mocy na każdym z portów PoE+ i do 60W na porcie PoE++
- Do 64 W łącznej mocy PoE
- Do 250m zasięgu transmisji danych i zasilania w trybie Extend
- PoE Auto Recovery gwarantuje stabilne działanie urządzeń PoE poprzez ich automatyczne restartowanie, gdy się rozłączą lub przestaną odpowiadać
- Podłączenie typu Plug and Play, bez potrzeby konfiguracji i skomplikowanej instalacji.

**Przełącznik stworzony do wielu zastosowań**
**1 port PoE++, 3 porty PoE+, łączna moc PoE 64W**
Port 1 jest zgodny ze standardem 802.3af/at/bt PoE++, zapewniając moc zasilania aż do 60 W, podczas gdy porty 2-4 są zgodne ze standardem 802.3af/at PoE+ i obsługują do 30 W mocy zasilania na każdym z nich. Całkowity budżet mocy PoE wynoszący 64 W* dla wszystkich portów PoE zapewnia szeroki zakres zastosowań, takich jak monitoring w biurach, akademikach i małych firmach. Jest w pełni kompatybilny z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami i nie tylko.

**Przełącznik stworzony pod kątem systemów monitoringu IP do 250 m zasięgu transmisji**
W trybie Extend, zasięg transmisji PoE sięga nawet 250 m*, dzięki czemu przełącznik jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze.

**System automatycznej naprawy i PoE Auto Recovery**
Przełącznik automatycznie wykrywa i ponownie uruchamia urządzenia zasilane przez PoE, takie jak kamery oraz punkty dostępowe, gdy przejdą offline lub przestaną odpowiadać. Gwarantuje to stabilność ich działania bez potrzeby monitorowania ich działania i ręcznego restartowania.

**Inteligentne zarządzanie zużyciem energii**
Gdy całkowity pobór mocy przekroczy 64 W, funkcja inteligentnego zarządzania zużyciem energii wyłączy zasilanie portu o najniższym priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wyższych priorytetach i tym samym chronić urządzenie przed przeciążeniem. Funkcja ta umożliwia także automatyczne wykrywanie wymaganej mocy PoE przez dane urządzenie i chroni urządzenia nieobsługujące PoE przed uszkodzeniem.

**Wytrzymała metalowa obudowa**
Ochronę dla wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa, wykonana z metalu wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnią i stabilną pracę urządzenia. TL-SG1006PP to produkt niezawodny, co potwierdzają liczne testy bazujące na rygorystycznych standardach.