Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg2206mp-omada-6-portow-gigabitowych-w-tym-4-porty-poe-p-377835.html



Przełącznik SG2206MP Omada, 6 portów gigabitowych w tym 4 porty PoE+

Cena brutto	**557,99 zł**
Cena netto	**453,65 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSZ32000003**
Kod producenta	**SG2206MP**
Kod EAN	**1210002602402**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**4**
Liczba portów SFP	**1**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Warstwa przełączania (switche)	**L2+**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**12**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**1**
Pozostałe funkcje	**Automatyczne wykrywanie urządzeń Konfiguracja grupowa Grupowa aktualizacja oprogramowania Inteligentne monitorowanie sieci Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach Ujednolicona konfiguracja Harmonogram restartów**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Aplikacja Omada: Tak. Wymaga korzystania z Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada. Dostęp do chmury: Tak. Wymaga korzystania z Kontrolera sprzętowego Omada, Kontrolera Omada opartego na Chmurze**
Pobór mocy	**73.7**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**

Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -5-40 Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-70 Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**53.5 VDC / 1.31 A**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Gwarancja	**60 mc.**
Akcesoria w zestawie	**SG2206MP Zasilacz Kabel zasilający Zestaw montażowy Instrukcja szybkiej instalacji Gumowe nóżki**
Uwaga	**CE+WEEE**
VLAN	**Grupy VLAN Maksymalnie 4K grup VLAN Tagowanie 802.1Q VLAN Adres MAC VLAN: 16 wpisów Protokół VLAN GVRP Głosowa sieć VLAN**
Wymiary	**158 × 100.7 × 25.4 mm**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
QoS	**Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania: SP (Strict Priority) WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepł**
Funkcje L2	**16 interfejsów IP: Obsługa interfejsu IPv4/IPv6 Routing statyczny: 32 trasy statyczne IPv4/IPv6 Serwer DHCP DHCP Relay DHCP Interface Relay DHCP VLAN Relay DHCP L2 Relay Statyczny ARP Proxy ARP Gratuitous ARP Agregacja łączy Spanning Tree Protocol (STP) S**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**4.1**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**4**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**8.95**

Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**

Opis produktu

Przełącznik Omada, 6 portów gigabitowych w tym 4 porty PoE+

- 5 gigabitowych portów RJ45 w tym 4 porty PoE+ i 1 gigabitowy slot SFP
- 63W łącznej mocy zasilania, do 30 W dla każdego portu PoE+
- Scentralizowane zarządzanie przez chmurę, przez internet lub aplikację Omada
- Zarządzanie w trybie stand-alone przez interfejs web, CLI, SNMP i RMON
- Statyczny routing pomaga w kierowaniu ruchem wewnętrznym zapewniając wyższą wydajność
- VLAN, ACL, QoS, oraz IGMP Snooping
- Wytrzymała metalowa obudowa z możliwością montażu na biurku/ścianie