Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg2210xmp-m2-switch-8x2-5ge-poe-2sfp-p-351394.html

Przełącznik SG2210XMP-M2 switch 8x2.5GE PoE+ 2SFP+



Cena brutto	**1 571,99 zł**
Cena netto	**1 278,04 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSZ8P000005**
Kod producenta	**SG2210XMP-M2**
Kod EAN	**4895252504774**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**59.52**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2+**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**80**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE++	**1**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Pozostałe funkcje	**Funkcje zaawansowane: Automatyczne wykrywanie urządzeń Konfiguracja Batch Aktualizacja oprogramowania Batch Inteligentne monitorowanie sieci Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach Ujednolicona konfiguracja Harmonogram restartów**
Liczba portów SFP28	**1**

Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Gwarancja	**60 mc.**
Pobór mocy	**71.5**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
VLAN	**Grupy VLAN Maksymalnie 4K grup VLAN Tagowanie 802.1Q VLAN Adres MAC VLAN: 12 wpisów Protokół VLAN GVRP Głosowa sieć VLAN**
Bezpieczeństwo	**Wiązanie IP-MAC-PortAAAUwierzytelnianie 802.1X Uwierzytelnianie w oparciu o port Uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC (Host) Dostępne metody uwierzytelniania: PAP/EAP-MD5 MAB Sieć VLAN dla gości Uwierzytelnianie i autoryzowanie poprzez Radius Wiązanie a**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 (32~104); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 (-40~158); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**Zasilacz 53,5V DC / 3,37A**
QoS	**Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania: SP (Strict Priority) WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepł**
Akcesoria w zestawie	**SG2210XHP-M2 Zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji Gumowe nóżki**
Funkcje L2	**32 interfejsy IP: Obsługa interfejsu IPv4/IPv6 Routing statyczny: 32 trasy statyczne IPv4/IPv6 Serwer DHCP DHCP Relay DHCP Interface Relay DHCP VLAN Relay DHCP L2 Relay Statyczny ARP Proxy ARP Gratuitous ARP Agregacja łączy Spanning Tree Protocol Wykrywan**
Wymiary	**226 × 131 × 35 mm**

Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**12**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**8**
Liczba portów COMBO	**Brak**

Opis produktu

SG2210XMP-M2
Przełącznik Smart Omada, 2 sloty 10GE SFP+, 8 portów PoE+ 2,5GBASE-T

- 8 portów o prędkości 2,5 Gb/s zgodnych z PoE+ 802.3at/af
- 2 sloty SFP+ o prędkości 10 Gb/s
- Zasilanie PoE o łącznej mocy 160 W i do 30 W zasilania PoE na każdym porcie*
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze za pomocą aplikacji Omada lub strony Web
- Obsługa zarządzania autonomicznego
- Statyczny routing
- Bezwentylatorowa konstrukcja zapewniająca cichą pracę
- Możliwość montażu na blacie lub ścianie