

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg2218-smart-16xge-2xsfp-p-265070.html>

## Przełącznik SG2218 Smart 16xGE 2xSFP



Cena brutto	<b>597,99 zł</b>
Cena netto	<b>486,17 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUTPLSS16000005</b>
Kod producenta	<b>TL-SG2218</b>
Kod EAN	<b>6935364006419</b>
Funkcje L2	<b>Agregacja łączy - Statyczna agregacja łączy - LACP 802.3ad - Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę Protokół drzewa rozpinającego (STP) - STP 802.1D - RSTP 802.1w - MSTP 802.1s - Zabezpieczenia STP: ochrona TC, filtrowanie poprzez pakiety BPDU, ochro</b>
Zasilanie	<b>100-240 V AC~50/60 Hz</b>
Rozmiar ramki Jumbo	<b>9</b>
Pobór mocy	<b>12.3</b>
Gwarancja	<b>60 mc.</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>
Pozostałe funkcje	<b>Obsługa kontrolerów sprzętowych Omada (OC200/OC300), kontrolera programowego, kontrolera opartego na chmurze Automatyczne wykrywanie urządzeń Konfiguracje grupowe Grupowe aktualizacje oprogramowania Inteligentne monitorowanie stanu sieci Ostrzeżenia</b>
Przepustowość (switche Gbps)	<b>36</b>
Tryb przekazywania	<b>Store-and-forward</b>
Wentylator (switche)	<b>Nie</b>
Liczba portów SFP	<b>2</b>
Rozmiar tablicy adresów MAC	<b>8000</b>
Wymiary	<b>440 x 180 x 44 mm</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Przełącznik TL-SG2218 Przewód zasilający Instrukcja instalacji Zestaw montażowy Gumowe nóżki</b>
QoS	<b>8 kolejek priorytetowania Obsługa priorytetowania 802.1p</b>

	<p><b>CoS/DSCP Tryb harmonogramu priorytetowania: - SP (Strict Priority) - WRR (Weighted Round Robin) - SP+WRR Kontrola przepustowości - Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych</b></p>
Bezpieczeństwo	<p><b>Wiązanie adresów IP, MAC i portów - DHCP Snooping - Inspekcja ARP - Ochrona źródłowego adresu IPv4 Wiązanie adresów IPv6, MAC i portów - DHCPv6 Snooping - Wykrywanie ND - Ochrona źródłowego adresu IPv6 Ochrona przed atakami DoS Ochrona portów poprzez i</b></p>
VLAN	<p><b>Grupy VLAN - Maks. 4K grup VLAN Tagowanie 802.1Q VLAN Adres MAC VLAN: 12 wpisów Protokół VLAN GVRP VLAN VPN (QinQ) - QinQ oparty na portach - Selective QinQ Głosowa sieć VLAN</b></p>
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	<p><b>Interfejs graficzny GUI Interfejs linii poleceń CLI przez port konsolowy i telnet SNMP v1/v2c/v3 - Trap/Inform - RMON (grupy 1,2,3,9) Szablon SDM Klient DHCP/BOOTP LLDP/LLDP-MED 802.1ab Automatyczna instalacja DHCP Dual Image, Dual Configuration M</b></p>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	<b>16</b>
Klasa przełącznika	<b>SMART</b>
Warstwa przełączania (switche)	<b>L2+</b>
Zastosowanie (switche)	<b>Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)</b>
Prędkość przekazywania (Mpps)	<b>26.8</b>
Obsługa ramek Jumbo	<b>Tak</b>

## Opis produktu

### TL-SG2218

Przełącznik Smart JetStream, 16 portów gigabitowych, 2 sloty SFP.