

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg2218-smart-16xge-2xsfp-p-265070.html>

Przełącznik SG2218 Smart 16xGE 2xSFP



Cena brutto	555,99 zł
Cena netto	452,02 zł
Numer katalogowy	NUTPLSS16000005
Kod producenta	TL-SG2218
Kod EAN	6935364006419
Wymiary	440 × 180 × 44 mm
Gwarancja	60 mc.
VLAN	Grupy VLAN - Maks. 4K grup VLAN Tagowanie 802.1Q VLAN Adres MAC VLAN: 12 wpisów Protokół VLAN GVRP VLAN VPN (QinQ) - QinQ oparty na portach - Selective QinQ Głosowa sieć VLAN
Rozmiar ramki Jumbo	9
QoS	8 kolejek priorytetowania Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP Tryb harmonogramu priorytetowania: - SP (Strict Priority) - WRR (Weighted Round Robin) - SP+WRR Kontrola przepustowości - Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danyc
Funkcje L2	Agregacja łączy - Statyczna agregacja łączy - LACP 802.3ad - Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę Protokół drzewa rozpinającego (STP) - STP 802.1D - RSTP 802.1w - MSTP 802.1s - Zabezpieczenia STP: ochrona TC, filtrowanie poprzez pakiety BPDU, ochro
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Prędkość przekazywania (Mpps)	26.8
Liczba portów SFP	2
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2+
Tryb przekazywania	Store-and-forward

Klasa przełącznika	SMART
Przepustowość (switche Gbps)	36
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	16
Pozostałe funkcje	Obsługa kontrolerów sprzętowych Omada (OC200/OC300), kontrolera programowego, kontrolera opartego na chmurze Automatyczne wykrywanie urządzeń Konfiguracje grupowe Grupowe aktualizacje oprogramowania Inteligentne monitorowanie stanu sieci Ostrzeżenia
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Interfejs graficzny GUI Interfejs linii poleceń CLI przez port konsolowy i telnet SNMP v1/v2c/v3 - Trap/Inform - RMON (grupy 1,2,3,9) Szablon SDM Klient DHCP/BOOTP LLDP/LLDP-MED 802.1ab Automatyczna instalacja DHCP Dual Image, Dual Configuration M
Pobór mocy	12.3
Bezpieczeństwo	Wiązanie adresów IP, MAC i portów - DHCP Snooping - Inspekcja ARP - Ochrona źródłowego adresu IPv4 Wiązanie adresów IPv6, MAC i portów - DHCPv6 Snooping - Wykrywanie ND - Ochrona źródłowego adresu IPv6 Ochrona przed atakami DoS Ochrona portów poprzez i
Zasilanie	100-240 V AC~50/60 Hz
Akcesoria w zestawie	Przełącznik TL-SG2218 Przewód zasilający Instrukcja instalacji Zestaw montażowy Gumowe nóżki

Opis produktu

TL-SG2218

Przełącznik Smart JetStream, 16 portów gigabitowych, 2 sloty SFP.