Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 21:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg2428lp-16xge-poe-8xge-4xsfp-p-351384.html

Przełącznik SG2428LP 16xGE PoE+ 8xGE 4xSFP



Cena brutto	**1 499,99 zł**
Cena netto	**1 219,50 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSS28000004**
Kod producenta	**SG2428LP**
Kod EAN	**8885020620832**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**56**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**184.7**
Certyfikaty	**CE, FCC**
Bezpieczeństwo	**Secure web management through HTTPS with SSLv3/TLS 1.2 Secure Command Line Interface (CLI) management with SSHv1/SSHv2 IP/Port/MAC-based access control**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 040 stopni Celsjusza Temperatura przechowywania: -4070 stopni Celsjusza Wilgotność robocza: 1090% RH, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 590% RH, bez kondensacji**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Zasilanie	**100-240V AC, 50/60Hz**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Wymiary	**440 × 220 × 44 mm**
Gwarancja	**60 mc.**
Uwaga	**CE+WEEE**
VLAN	**VLAN Group: Max. 4K VLAN Groups 802.1Q tag VLAN MAC VLAN: 12 Entries Protocol VLAN GVRP Voice VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**

QoS	**802.1p CoS/DSCP priority 8 priority queues Priority Schedule Mode: SP (Strict Priority), WRR (Weighted Round Robin) Queue Weight Config Bandwidth Control: Port/Flow-based Rating Limit Smoother Performance Storm Control: Multiple Control Modes(kbps/r**
Funkcje L2	**511 IPv4, IPv6 shared multicast groups IGMP Snooping Multicast VLAN Registration (MVR) Multicast Filtering Limited IP Multicast (256 profiles and 16 entries per profile)**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**16**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**41.66**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**4**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**

Opis produktu

- 16× portów Gigabit 802.3af/at PoE+
- 8× portów Gigabit RJ45 bez PoE i 4× gniazd SFP Gigabit
- Łączny budżet PoE wynosi 150 W, z możliwością dostarczenia do 30 W PoE na port
- Scentralizowane zarządzanie w chmurze za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji Omada
- Zarządzanie samodzielnym urządzeniem za pomocą strony internetowej, interfejsu wiersza poleceń (CLI), SNMP i RMON
- Statyczne trasowanie pomaga kierować ruchem wewnętrznym dla większej efektywności
- VLAN, ACL, QoS oraz przeszukiwanie IGMP
- Projekt bezwentylatorowy dla cichej pracy
- Wytrzymała metalowa obudowa i projekt do montażu w szafie rackowej