

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg3210x-m2-8x2-5ge-2xsfp-p-351395.html>

Przełącznik SG3210X-M2 8x2.5GE 2xSFP+



Cena brutto	1 216,99 zł
Cena netto	989,42 zł
Numer katalogowy	NUTPLSZ8P000006
Kod producenta	SG3210X-M2
Kod EAN	4897098689523
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Port konsoli	Tak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	80
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	15
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Bezpieczeństwo	Secure web management through HTTPS with SSLv3/TLS 1.2 Secure Command Line Interface (CLI) management with SSHv1/SSHv2 IP/Port/MAC based access control
Wymagania środowiskowe	Operating Temperature: 0-50 stopni Celsjusza Storage Temperature: -40-70 stopni Celsjusza Operating Humidity: 10-90% RH non-condensing Storage Humidity: 5-90% RH non-condensing
Zasilanie	100-240 V AC~50/60 Hz
Gwarancja	60 mc.
Wymiary	294 × 180 × 44 mm
Uwaga	CE+WEEE
Funkcje L3	32 IPv4/IPv6 Interfaces Static Routing: 48 static routes Static ARP: 128 Static Entries Proxy ARP Gratuitous ARP DHCP Server

	DHCP Relay: DHCP Interface Relay' DHCP VLAN Relay DHCP L2 Relay
Liczba portów SFP56	Brak
VLAN	VLAN Group: Max 4K VLAN Groups 802.1Q Tagged VLAN MAC VLAN: 256 Entries Protocol VLAN: Protocol Template 16, Protocol VLAN 16 GVRP VLAN VPN (QinQ): Port-Based QinQ; Selective QinQ Voice VLAN
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	8
Rozmiar ramki Jumbo	9
QoS	8 priority queues 802.1p CoS/DSCP priority Queue scheduling: SP (Strict Priority); WRR (Weighted Round Robin);SP+WRR Bandwidth Control: Port/Flow based Rating Limiting Smoother Performance Action for Flows: Mirror (to supported interface); Redirect (to su
Funkcje L2	IGMP Snooping: IGMP v1/v2/v3 Snooping; Fast Leave; IGMP Snooping Querier; IGMP Authentication; IGMP Authentication MLD Snooping: MLD v1/v2 Snooping: Fast Leave; MLD Snooping Querier; Static Group Config; Limited IP Multicast MVR Multicast Filtering: 256 p
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	59.52
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	2
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie

Opis produktu

- Prędkości 2,5 Gb/s: 8 portów RJ45 2,5 Gb/s zapewnia szybkie i niezawodne połączenia z innymi przełącznikami i urządzeniami.
- Błyskawiczne łącze 10G: 2 gniazda SFP+ 10 Gb/s umożliwiają łączność o dużej przepustowości i nieblokującą możliwość przełączania.
- Zintegrowane z Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP), scentralizowane zarządzanie w chmurze i inteligentne

monitorowanie.

- Scentralizowane zarządzanie: dostęp do chmury i aplikacja Omada zapewniająca wyjątkową wygodę i łatwe zarządzanie.
- Routing statyczny: pomaga kierować ruchem wewnętrznym w celu bardziej efektywnego wykorzystania zasobów sieciowych.
- Optymalizuj aplikacje głosowe i wideo: L2/L3/L4 QoS i IGMP snooping.
- Samodzielne zarządzanie: Internet, CLI (port konsoli, Telnet, SSH), SNMP, RMON i Dual Image zapewniają potężne możliwości zarządzania.