Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg3210x-m2-8x2-5ge-2xsfp-p-351395.html

Przełącznik SG3210X-M2 8x2.5GE 2xSFP+



Cena brutto	**1 285,99 zł**
Cena netto	**1 045,52 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSZ8P000006**
Kod producenta	**SG3210X-M2**
Kod EAN	**4897098689523**
Wymagania środowiskowe	**Operating Temperature: 0-50 stopni Celsjusza Storage Temperature: -40-70 stopni Celsjusza Operating Humidity: 10-90% RH non-condensing Storage Humidity: 5-90% RH non-condensing**
Zasilanie	**100-240 V AC~50/60 Hz**
Gwarancja	**60 mc.**
Wymiary	**294 × 180 × 44 mm**
Funkcje L3	**32 IPv4/IPv6 Interfaces Static Routing: 48 static routes Static ARP: 128 Static Entries Proxy ARP Gratuitous ARP DHCP Server DHCP Relay: DHCP Interface Relay' DHCP VLAN Relay DHCP L2 Relay**
VLAN	**VLAN Group: Max 4K VLAN Groups 802.1Q Tagged VLAN MAC VLAN: 256 Entries Protocol VLAN: Protocol Template 16, Protocol VLAN 16 GVRP VLAN VPN (QinQ): Port-Based QinQ; Selective QinQ Voice VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
QoS	**8 priority queues 802.1p CoS/DSCP priority Queue scheduling: SP (Strict Priority); WRR (Weighted Round Robin);SP+WRR Bandwidth Control: Port/Flow based Rating Limiting Smoother Performance Action for Flows: Mirror (to supported interface); Redirect (to su**
Funkcje L2	**IGMP Snooping: IGMP v1/v2/v3 Snooping; Fast Leave; IGMP Snooping Querier; IGMP Authentication; IGMP Authentication MLD Snooping: MLD v1/v2 Snooping: Fast Leave; MLD Snooping Querier; Static**

	Group Config; Limited IP Multicast MVR Multicast Filtering: 256 p
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**59.52**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Uwaga	**CE+WEEE**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Port konsoli	**Tak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**8**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**80**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**15**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Bezpieczeństwo	**Secure web management through HTTPS with SSLv3/TLS 1.2 Secure Command Line Interface (CLI) management with SSHv1/SSHv2 IP/Port/MAC based access control**

Opis produktu

- Prędkości 2,5 Gb/s: 8 portów RJ45 2,5 Gb/s zapewnia szybkie i niezawodne połączenia z innymi przełącznikami i urządzeniami.
- Błyskawiczne łącze 10G: 2 gniazda SFP+ 10 Gb/s umożliwiają łączność o dużej przepustowości i nieblokujące możliwości przełączania.
- Zintegrowane z Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP), scentralizowane zarządzanie w chmurze i inteligentne

monitorowanie.
- Scentralizowane zarządzanie: dostęp do chmury i aplikacja Omada zapewniająca wyjątkową wygodę i łatwe zarządzanie.
- Routing statyczny: pomaga kierować ruchem wewnętrznym w celu bardziej efektywnego wykorzystania zasobów sieciowych.
- Optymalizuj aplikacje głosowe i wideo: L2/L3/L4 QoS i IGMP snooping.
- Samodzielne zarządzanie: Internet, CLI (port konsoli, Telnet, SSH), SNMP, RMON i Dual Image zapewniają potężne możliwości zarządzania.