Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg3218xp-m2-16x2-5ge-poe-2sfp-p-351390.html

# Przełącznik SG3218XP-M2 16x2.5GE PoE+ 2SFP+



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 856,99 zł** |
| Cena netto | **2 322,76 zł** |
| Numer katalogowy | **NUTPLSZ24000015** |
| Kod producenta | **SG3218XP-M2** |
| Kod EAN | **4897098689721** |
| Liczba portów COMBO | **Brak** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **16000** |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | **89.28** |
| Liczba portów 10/100 Mbps | **Brak** |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | **Brak** |
| Liczba portów SFP+ | **2** |
| Liczba portów SFP | **Brak** |
| Możliwość łączenia w stos | **Nie** |
| Liczba portów 10Gb | **Brak** |
| Zastosowanie (switche) | **Dom i małe biuro (do 16 portów)** |
| Zasilacz (switche) | **Zewnętrzny** |
| Wentylator (switche) | **Tak** |
| Warstwa przełączania (switche) | **L4** |
| Port konsoli | **Tak** |
| Klasa przełącznika | **Zarządzalny** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **120** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **Brak** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Pobór mocy | **299.4** |
| Certyfikaty | **CE, FCC, RoHS** |
| Bezpieczeństwo | **Secure web management through HTTPS with SSLv3/TLS 1.2 Secure Command Line Interface (CLI) management with SSHv1/SSHv2 IP/Port/MAC based access control** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura robocza: 0-50 stopni Celsjusza Temperatura przechowywania: -40-70 stopni Celsjusza Wilgotność robocza: 10-90% RH, bez kondensacji** |

| | |
|---|---|
| | **Wilgotność przechowywania: 5-90% RH, bez kondensacji** |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps | **16** |
| Zasilanie | **100-240 V AC~50/60 Hz** |
| Gwarancja | **60 mc.** |
| Wymiary | **440 × 180 × 44 mm** |
| VLAN | **VLAN Group: Max 4K VLAN Groups 802.1Q Tagged VLAN MAC VLAN: 256 Entries Protocol VLAN: Protocol Template 16, Protocol VLAN 16 GVRP VLAN VPN (QinQ): Port-Based QinQ; Selective QinQ Voice VLAN** |
| Rozmiar ramki Jumbo | **9** |
| QoS | **8 priority queues 802.1p CoS/DSCP priority Queue scheduling: SP (Strict Priority); WRR (Weighted Round Robin); SP+WRR Bandwidth Control: Port/Flow based Rating Limiting Smoother Performance Action for Flows: Mirror (to supported interface); Redirect (to s** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Funkcje L2 | **IGMP Snooping IGMP v1/v2/v3 Snooping: Fast Leave; IGMP Snooping Querier; IGMP Authentication IGMP Authentication MLD Snooping: MLD v1/v2 Snooping; Fast Leave; MLD Snooping Querier; Static Group Config; Limited IP Multicast MVR Multicast Filtering: 256 pro** |
| Liczba portów SFP56 | **Brak** |
| Obsługa ramek Jumbo | **Tak** |
| Liczba portów QSFP+ | **Brak** |
| Liczba portów PoE+ | **8** |

## Opis produktu

- 8× portów PoE+ o przepustowości 2.5 Gbps oraz 8× portów Non-PoE o przepustowości 2.5 Gbps przełamują barierę 2.5G i odblokowują pełny potencjał punktów dostępowych WiFi 7/6E/6.
- 2× gniazda SFP+ 10 Gbps umożliwiają wysokoprzepustowe połączenia.
- 8× portów PoE+ zgodnych z 802.3at/af, z łączną dostępnością mocy 240 W.
- Zero-Touch Provisioning (ZTP), scentralizowane zarządzanie w chmurze oraz inteligentny monitoring.
- Dostęp do chmury i aplikacji Omada dla niezwykłej wygody i łatwego zarządzania.
- Pomaga kierować ruchem wewnętrznym dla bardziej efektywnego wykorzystania zasobów sieci.
- Więzy IP-MAC-Port, ACL, bezpieczeństwo portów, obrona przed atakami typu DoS, DHCP Snooping, 802.1X, autentykacja Radius i więcej.
- Jakość usług (QoS) na poziomie L2/L3/L4 oraz przeszukiwanie IGMP.