Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg3428xmpp-24xge-poe-4xsfp-p-357273.html

Przełącznik SG3428XMPP 24xGE PoE+ 4xSFP+



Cena brutto	**3 448,99 zł**
Cena netto	**2 804,06 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSZ24000016**
Kod producenta	**SG3428XMPP**
Kod EAN	**8885020620856**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**486.2**
Certyfikaty	**CE FCC**
Bezpieczeństwo	**Powiązanie IP-MAC-Port- 512 wpisów- Podsłuchiwanie DHCP- Inspekcja ARP- Ochrona źródła IPv4: 100 wpisów Powiązanie IPv6-MAC-Port- 512 wpisów- Podsłuchiwanie DHCPv6- Wykrywanie ND- Podsłuchiwanie ND- Ochrona źródła IPv6: 100 wpisów Obrona DoS Filtr DHCP S**
Zasilanie	**100-240 V AC~50/60 Hz**
Wymiary	**440 x 330 x 44 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
VLAN	**VLAN Group: Max 4K VLAN Groups 802.1q Tagged VLAN MAC VLAN: 30 Entries Protocol VLAN: Protocol Template 16, Protocol VLAN 16 Private VLAN GVRP VLAN VPN: VLAN Mapping, VLAN Replace Voice VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
QoS	**8 kolejek priorytetowych Priorytet 802.1p CoS/DSCP Harmonogram kolejek: SP (Strict Priority), WRR (Weighted Round Robin), SP+WRR Kontrola przepustowości: Ograniczanie oceny na podstawie portu/przepływu Płynniejsza wydajność Działanie dla przepływów: Uwaga**
Funkcje L2	**128 IP Interfaces: Support IPv4/IPv6 Interface Static Routing: 48 IPv4/IPv6 Static Routes Static ARP: 128 static**

	entries 512 ARP Entries Proxy ARP Gratuitous ARP DHCP Server DHCP Relay: DHCP Interface Relay, DHCP VLAN Relay DHCP L2 Relay Link Aggregation
Bufor pamięci (switche)	**12**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów PoE+	**16**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**95.23**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Liczba portów SFP+	**4**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**128**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny Omada 24-portowy Gigabit i 4-portowy 10GE SFP+ L2+ z 16-portowym PoE+ i 8-portowym PoE++

- 4 gniazda SFP+ 10 Gb/s
- 8 portów Gigabit 802.af/at/bt PoE++ (maksymalny budżet PoE 90 W dla każdego portu)
- 16 portów Gigabit 802.3af/at PoE+ (maksymalny budżet PoE 30 W dla każdego portu)
- 500 W całkowitego budżetu PoE
- Centralne zarządzanie w chmurze za pośrednictwem sieci lub aplikacji Omada
- Samodzielne zarządzanie za pośrednictwem sieci, CLI, SNMP i RMON
- Statyczne trasowanie, VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, OAM i DDM
- ERPS obsługuje szybką ochronę i odzyskiwanie w topologii pierścieniowej
- Wytrzymała metalowa obudowa i konstrukcja umożliwiająca montaż w szafie