Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:08

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg3428xpp-m2-24x2-5ge-poe-4sfp-p-358263.html

Przełącznik SG3428XPP-M2 24x2.5GE PoE+ 4SFP+



Cena brutto	**4 999,99 zł**
Cena netto	**4 065,03 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSZ24000014**
Kod producenta	**SG3428XPP-M2**
Kod EAN	**4897098689738**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**4**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L4**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**200**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**Brak**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**629.1**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Uwaga	**CE+WEEE**
Bezpieczeństwo	**IP-MAC-Port Binding: 512 Entries; DHCP Snooping; ARP Inspection; IPv4 Source Guard: 100 Entries IPv6-MAC-Port Binding: 512 Entries; DHCPv6 Snooping; ND Detection; IPv6 Source Guard: 100 Entries DoS Defend Static/Dynamic Port Security: Up to 64 MAC address**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0-40 stopni Celsjusza; Temperatura przechowywania: -40-70 stopni Celsjusza; Wilgotność robocza: 10-90% RH, bez kondensacji**

	Wilgotność przechowywania: 5-90% RH, bez kondensacji
Zasilanie	**100-240 V AC~50/60 Hz**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**24**
Wymiary	**440 × 330 × 44 mm**
Gwarancja	**60 mc.**
Pozostałe parametry	**Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7/8/10/11, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux.**
Funkcje L3	**32 IPv4/IPv6 Interfaces Static Routing: 48 static routes Static ARP: 128 Static Entries Proxy ARP Gratuitous ARP DHCP Server DHCP Relay: DHCP Interface Relay; DHCP VLAN Relay DHCP L2 Relay**
VLAN	**VLAN Group; Max 4K VLAN Groups 802.1Q Tagged VLAN MAC VLAN: 256 Entries Protocol VLAN: Protocol Template 16, Protocol VLAN 16 GVRP VLAN VPN (QinQ): Port-Based QinQ; Selective QinQ Voice VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
QoS	**8 priority queues 802.1p CoS/DSCP priority Queue scheduling: SP (Strict Priority); WRR (Weighted Round Robin); SP+WRR Bandwidth Control: Port/Flow based Rating Limiting Smoother Performance Action for Flows: Mirror (to supported interface); Redirect**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**32000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**148.8**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**

Opis produktu

- 24× porty 2.5 Gbps przełamują barierę 2.5G i odblokowują pełny potencjał punktów dostępowych WiFi 7/6E/6.
- 4× gniazda SFP+ 10 Gbps umożliwiają wysokoprzepustowe połączenia i nieblokujące przełączanie.
- 8× porty PoE++ zgodne z 802.3bt/at/af oraz 16× porty PoE+ zgodne z 802.3at/af, z łączną dostępnością mocy 500 W.
- Zero-Touch Provisioning (ZTP), scentralizowane zarządzanie w chmurze oraz inteligentny monitoring.
- Dostęp do chmury i aplikacji Omada dla niezwykłej wygody i łatwego zarządzania.
- Pomaga kierować ruchem wewnętrznym dla bardziej efektywnego wykorzystania zasobów sieci.
- Jakość usług (QoS) na poziomie L2/L3/L4 oraz przeszukiwanie IGMP.