Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg3452xmpp-48xge-poe-4xsfp-p-358556.html

Przełącznik SG3452XMPP 48xGE PoE+ 4xSFP+



Cena brutto	**5 784,99 zł**
Cena netto	**4 703,24 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSZ48000005**
Kod producenta	**SG3452XMPP**
Kod EAN	**8885020620870**
Zasilanie	**100-240 V AC~50/60 Hz**
Wymiary	**440 × 330 × 44 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Pozostałe parametry	**Wsparcie SDN Obsługa kontrolera sprzętowego Omada Automatyczne wykrywanie urządzeń Zbiorcza aktualizacja oprogramowania sprzętowego Inteligentne monitorowanie sieci Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach Ujednolicona konfiguracja Harmonogram ponownego uruc**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**60 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**130.94**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**4**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**

Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2+**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**176**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**48**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**913.4**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C do 40°C Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C Wilgotność pracy: 10% do 90% RH, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% do 90% RH, bez kondensacji**

Opis produktu

- 4× gniazda SFP+ 10 Gbps
- 8× gigabitowe porty PoE++ 802.af/at/bt (maksymalny budżet PoE 90 W na każdy port)
- 40× gigabitowe porty PoE+ 802.3af/at (maksymalny budżet 30 W na każdy port)
- 750 W całkowity budżet PoE
- Scentralizowane zarządzanie w chmurze przez stronę internetową lub aplikację Omada
- Samodzielne zarządzanie przez stronę internetową, CLI, SNMP i RMON
- VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, OAM i DDM
- Wytrzymała metalowa obudowa i konstrukcja montowana w szafie rackowej