

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg6654x-48xge-6xsfp-p-351393.html>

Przełącznik SG6654X 48XGE 6xSFP+

Cena brutto	11 730,99 zł
Cena netto	9 537,39 zł
Numer katalogowy	NUTPLSZ48000006
Kod producenta	SG6654X
Kod EAN	4895252501452
Liczba portów 10Gb	6
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L3
Port konsoli	Tak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	216
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	50
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	39.8
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo transmisji Izolacja portu Ochrona procesora (CPU-Defend) Inspekcja ARP (Dynamiczna inspekcja ARP) Ochrona przed atakami DoS Wiązanie IP-MAC-Port 1024 wpisy DHCP Snooping Inspekcja ARP Ochrona źródłowego adresu IPv4 IPv6-MAC Wiązanie portu
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: -5°C do 50°C na wysokości 300 metrów -5°C do 45°C na wysokości 2000 metrów -5°C do 40°C na wysokości 3000 metrów
Zasilanie	Dwa wewnętrzne, zintegrowane zasilacze (100240 VAC, 50/60 Hz)
Uwaga	CE+WEEE
Akcesoria w zestawie	SG6654X Przewody zasilające Kabel konsolowy RJ45 Instrukcja szybkiej instalacji Zestaw montażowy do szafy Rack Gumowe nóżki
Liczba portów SFP56	Brak

Wymiary	440 × 380 × 44 mm
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Gwarancja	60 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	9
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	3
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	32000
Prędkość przekazywania (Mpps)	160.7
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów 25Gb	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	6
Liczba portów SFP	Brak
Możliwość łączenia w stos	Nie

Opis produktu

SG6654X Do projektów

Przełącznik zarządzalny L3 Omada, stackowalny, 48 portów gigabitowych, 6 slotów SFP+ 10G

- 48 gigabitowych portów RJ45, 6 slotów SFP+ 10G
- Wydajność przełączania 216 Gb/s na jednostkę
- Fizyczne stackowanie dla redundacji i lepszej wydajności
- Funkcje L3: RIP, OSPF, ECMP, VRRP, PIM-DM, DHCP Server/Relay
- Strategie bezpieczeństwa: ACL, Ochrona portów, Ochrona przed atakami DoS, 802.1X
- Zwiększona dostępność dzięki dwóm wbudowanym zasilaczom, VRRP i ERPS
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez kontroler Omada
- Autonomiczne zarządzanie przez interfejs Web, CLI, SNMP, RMON