Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg6654x-48xge-6xsfp-p-351393.html

Przełącznik SG6654X 48XGE 6xSFP+



Cena brutto	**12 391,99 zł**
Cena netto	**10 074,79 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSZ48000006**
Kod producenta	**SG6654X**
Kod EAN	**4895252501452**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**32000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**160.7**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**6**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**6**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**216**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**50**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**39.8**
Bezpieczeństwo	**Bezpieczeństwo transmisji Izolacja portu Ochrona procesora (CPU-Defend) Inspekcja ARP (Dynamiczna inspekcja ARP) Ochrona przed atakami DoS Wiązanie IP-MAC-Port 1024 wpisy DHCP Snooping Inspekcja ARP Ochrona źródłowego adresu IPv4 IPv6-MAC Wiązanie portu**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -5°C do 50°C na wysokości 300 metrów -5°C do 45°C na wysokości 2000 metrów -5°C do**

	40°C na wysokości 3000 metrów
Zasilanie	**Dwa wewnętrzne, zintegrowane zasilacze (100240 VAC, 50/60 Hz)**
Uwaga	**CE+WEEE**
Akcesoria w zestawie	**SG6654X Przewody zasilające Kabel konsolowy RJ45 Instrukcja szybkiej instalacji Zestaw montażowy do szafy Rack Gumowe nóżki**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Wymiary	**440 × 380 × 44 mm**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**60 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Bufor pakietów	**3**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**

Opis produktu

SG6654X Do projektów

Przełącznik zarządzalny L3 Omada, stackowalny, 48 portów gigabitowych, 6 slotów SFP+ 10G

- 48 gigabitowych portów RJ45, 6 slotów SFP+ 10G
- Wydajność przełączania 216 Gb/s na jednostkę
- Fizyczne stackowanie dla redundacji i lepszej wydajności
- Funkcje L3: RIP, OSPF, ECMP, VRRP, PIM-DM, DHCP Server/Relay
- Strategie bezpieczeństwa: ACL, Ochrona portów, Ochrona przed atakami DoS, 802.1X
- Zwiększona dostępność dzięki dwóm wbudowanym zasilaczom, VRRP i ERPS
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez kontroler Omada
- Autonomiczne zarządzanie przez interfejs Web, CLI, SNMP, RMON