Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sieciowy-d-link-dms-1100-10tp-zarzadzany-l2-2-5g-ethernet-100-1000-2500-power-ov-p-360859.html



Przełącznik sieciowy D-Link DMS-1100-10TP - Zarządzany - L2 - 2.5G Ethernet (100/1000/2500) - Power over Ethernet (PoE) - Montaż w szafie - 1U

Cena brutto	**3 227,99 zł**
Cena netto	**2 624,38 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJ322**
Kod producenta	**2109933**
Kod EAN	**790069437168**
Maksymalna długość kabla	**100 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Store-and-forward	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**1000BASE-X**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Ilość slotów Modułu SFP+	**2**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSL/TLS,SNMP**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**676329 h**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 50 °C**
Algorytmy planowania kolejki	**Weighted Round Robin (WRR),Deficit weighted round robin (DWRR),Strict Priority Queue (SPQ)**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**440 mm**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Głębokość produktu	**250 mm**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Diody LED	**Błąd wentylacji,Zasilanie,Link,Działanie,Prędkość,PoE**

Obsługa Multicast	**Tak**
Waga produktu	**3,43 kg**
Liczba VLANs	**4094**
Kolor produktu	**Czarny**
IGMP snooping	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Voice VLAN,Tagged VLAN,Port-based VLAN**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Układ	**1U**
Dublowanie portów	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**240 W**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Agregator połączenia	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Bezpieczeństwo	**cUL, CB, CE, CCC, BSMI**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,1000BASE-T**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5e**
Przepustowość rutowania/przełączania	**80 Gbit/s**
Przepustowość	**59,52 Mpps**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**2.5G Ethernet (100/1000/2500)**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wpisy MLD	**192**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1D,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x**
Wpisy IGMP	**192**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Pobór mocy (max)	**293,4 W**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M