Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 09:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sieciowy-niezarzadzalny-10-16x-rj45-gigabit-2x-sfp-1g-36gbps-metalowy-bez-wentylator-p-416253.html



Przełącznik sieciowy niezarządzalny 10" 16x RJ45 Gigabit, 2x SFP 1G, 36Gbps, metalowy, bez wentylatora, Plug&Play

Cena brutto	**601,99 zł**
Cena netto	**489,42 zł**
Numer katalogowy	**NUASSSW16000002**
Kod producenta	**DN-80118**
Kod EAN	**4016032474456**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Pozostałe funkcje	**Plug & Play Bezwentylatorowa konstrukcja Przystosowany do pracy ciągłej 24/7**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**10**
Certyfikaty	**CE**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3z IEEE 802.3x IEEE 802.3az**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0-40 °C Temperatura przechowywania: -10 do 70 °C Wilgotność powietrza: 20-85 %, bez kondensacji**
Zasilanie	**Wbudowany zasilacz, 100-240 V AC Pobór mocy: ~10 W**
Waga	**2**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Instrukcja szybkiego startu gumowe nóżki**
Wymiary	**252 x 150 x 42 mm**
Pozostałe parametry	**16x 10/100/1000 Mb/s RJ45 2x łącze uplink SFP o przepustowości 1 Gb/s Przepustowość przełączania: 36 Gb/s Prędkość przekazywania: 1,488 Mpps na port Ramki typu jumbo o rozmiarze do 16 KB Tabela MAC: 8K Bufor pakietów: 12 Mbit Store-and-Forward Cał**
Uwaga	**CE+WEEE**

Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**16**
Bufor pamięci (switche)	**1536**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**1536**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**1.488**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**32**

Opis produktu

Model DIGITUS DN-80118 łączy w sobie 16 portów Gigabit RJ45 z dwoma dodatkowymi łączami uplink 1G SFP w obudowie o rozmiarze 10 cali. Dzięki temu doskonale nadaje się do klasycznych sieci LAN, sieci biurowych i sieci oddziałowych, w których jednocześnie podłączonych jest wiele klientów przewodowych lub urządzeń IoT. Dwa gniazda SFP umożliwiają elastyczne podłączenie do rozdzielaczy piętrowych lub przełączników rdzeniowych - do wyboru za pomocą światłowodu lub miedzianego modułu SFP. Płyta główna o przepustowości 36 Gb/s zapewnia stabilne i wydajne przekazywanie ruchu danych. Bezwentylatorowa metalowa obudowa z wbudowanym zasilaczem sprawia, że instalacja jest wyjątkowo prosta, a praca cicha - idealne rozwiązanie do kompaktowych szaf sieciowych w biurach, szkołach, instalacjach technicznych budynków oraz małych przedsiębiorstwach.

- 16 portów Gigabit RJ45 zapewniających dużą gęstość połączeń
- 2x łącza uplink 1G-SFP (światłowód lub miedź)
- Przepustowość przełączania 36 Gbps
- Prędkość przekazywania danych wynosząca 1,488 Mpps na port
- Ramki typu jumbo o rozmiarze do 16 KB
- Tabela adresów MAC 8K
- Metalowa obudowa bez wentylatora, przeznaczona do pracy w trybie 24/7
- Instalacja typu ,,plug-and-play"