Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sieciowy-niezarzadzalny-10-8x-rj45-2-5g-1x-sfp-10g-60gbps-metalowy-bez-wentylatora-p-415509.html



Przełącznik sieciowy niezarządzalny 10" 8x RJ45 2.5G, 1x SFP+ 10G, 60Gbps, metalowy, bez wentylatora, Plug&Play

Cena brutto	**623,99 zł**
Cena netto	**507,31 zł**
Numer katalogowy	**NUASSSW8P000008**
Kod producenta	**DN-80122**
Kod EAN	**4016032508700**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3bz IEEE 802.3ae**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C do 40° Temperatura przechowywania: -10°C do 70°C Wilgotność powietrza: 5-90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**Wbudowany zasilacz, wejście 100-240 V AC, 50/60 Hz**
Waga	**2**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Instrukcja szybkiego startu Gumowe nóżki**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**252 × 150 × 42 mm**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**8**
Pozostałe parametry	**8x 10/100/1000/2500 Mb/s RJ45 1x łącze uplink SFP+ o przepustowości 10 Gb/s Przepustowość przełączania: 60 Gb/s Prędkość przekazywania: 44,64 Mpps Ramki typu jumbo o rozmiarze do 12 KB Tabela MAC: 4K Bufor pakietów: 8 Mbit Store-and-Forward 10-cal**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Bufor pamięci (switche)	**1**
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	**1**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**

Bufor pakietów	**1**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**4096**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**44.64**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**1**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**1**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**60**
Pozostałe funkcje	**Plug & Play Bezwentylatorowa konstrukcja Przystosowany do pracy ciągłej 24/7**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**15**
Certyfikaty	**CE**

Opis produktu

Równoległa obsługa wielu urządzeń końcowych o przepustowości wielu gigabitów oraz szybkie i stabilne połączenie z siecią rdzeniową dzięki łączu uplink 10G.

DIGITUS DN-80122 to wydajny 10-calowy przełącznik Multi-Gigabit przeznaczony do instalacji, w których jednocześnie działa wiele szybkich urządzeń końcowych. Osiem portów 2,5G RJ45 zapewnia wystarczającą przepustowość dla stacji roboczych, systemów NAS, produkcji multimedialnej, środowisk CAD lub klastrów punktów dostępowych Wi-Fi 6/7. Zintegrowane łącze uplink 10G SFP+ zapewnia płynny przepływ danych do sieci szkieletowej nawet przy pełnym obciążeniu portów - idealne rozwiązanie dla nowoczesnych sieci brzegowych o dużym natężeniu ruchu. Bezwentylatorowa metalowa obudowa pracuje bezgłośnie i jest zaprojektowana z myślą o stabilnej pracy w trybie 24/7. Kompaktowy rozmiar 10 cali umożliwia montaż w mini-rackach, rozdzielaczach piętrowych i obudowach ściennych.

- 8 portów RJ45 2,5 Gb/s zapewniających wysoką gęstość portów Multi-Gig
- 1x łącze uplink 10G SFP+ zapewniające szybkie połączenie z siecią szkieletową
- Pojemność przełączania bez blokowania na poziomie 60 Gb/s
- Szybkość przekazywania danych: 44,64 Mpps
- Ramki typu jumbo o rozmiarze do 12 KB
- Tabela 4K-MAC
- Metalowa obudowa bez wentylatora, przeznaczona do pracy w trybie 24/7
- Idealne do klastrów Wi-Fi 6/7
- Niskie zużycie energii (~15 W)
- Instalacja typu plug-and-play