Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 14:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sieciowy-niezarzadzalny-poe-10-16x-rj45-gigabit-32gbps-budzet-120w-802-3af-at-metal-p-416252.html



# Przełącznik sieciowy niezarządzalny PoE+ 10" 16x RJ45 Gigabit, 32Gbps, budżet 120W, 802.3af/at, metalowy, bez wentylatora, Plug&Play

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **954,99 zł** |
| Cena netto | **776,41 zł** |
| Numer katalogowy | **NUASSSW16000001** |
| Kod producenta | **DN-95334** |
| Kod EAN | **4016032508625** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **16** |
| Pozostałe funkcje | **Plug & Play Bezwentylatorowa konstrukcja Przystosowany do pracy ciągłej 24/7** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Pobór mocy | **135** |
| Certyfikaty | **CE** |
| Obsługiwane protokoły i standardy | **IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura pracy: 0-40 °C, Temperatura przechowywania: -10-70 °C Wilgotność powietrza: 5-95 %, bez kondensacji** |
| Zasilanie | **Wbudowany zasilacz, 100-240 V AC Maksymalny pobór mocy: 135 W** |
| Waga | **2.5** |
| Akcesoria w zestawie | **Kabel zasilający Instrukcja szybkiego startu Gumowe nóżki** |
| Wymiary | **252 x 150 x 44 mm** |
| Pozostałe parametry | **16x 10/100/1000 Mb/s RJ45 (PoE+) Standardy PoE: IEEE 802.3af/at, 30 W na port Łączny budżet PoE wynoszący 120 W Płytka główna: 32 Gb/s Prędkość przekazywania: 23,8 Mpps Tabela MAC: 8K Całkowicie bez wentylatora Obudowa metalowa 10-calowy montaż w** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |

| | |
|---|---|
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Bufor pamięci (switche) | **512** |
| Obsługa ramek Jumbo | **Nie** |
| Bufor pakietów | **512** |
| Liczba portów PoE+ | **16** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **8000** |
| Prędkość przekazywania (Mpps) | **23.8** |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | **16** |
| Możliwość łączenia w stos | **Nie** |
| Zastosowanie (switche) | **Dom i małe biuro (do 16 portów)** |
| Zasilacz (switche) | **Wewnętrzny** |
| Wentylator (switche) | **Nie** |
| Warstwa przełączania (switche) | **L2** |
| Tryb przekazywania | **Store-and-forward** |
| Port konsoli | **Nie** |
| Klasa przełącznika | **Niezarządzalny** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **32** |

## Opis produktu

Zasilanie do 16 urządzeń PoE w jednym kompaktowym urządzeniu o przekątnej 10 cali - idealne rozwiązanie dla systemów CCTV, sieci Wi-Fi i IoT.

Model DIGITUS(R) DN-95334 stanowi idealne rozwiązanie dla dużych instalacji PoE, w których jednocześnie działa wiele urządzeń końcowych, takich jak kamery IP, punkty dostępowe, telefony VoIP czy moduły IoT. Dzięki 16 portom Gigabit PoE+ (30 W na port) i łącznemu budżetowi PoE wynoszącemu 120 W zapewnia on wysoką gęstość podłączeń oraz wystarczające rezerwy mocy dla wymagających projektów. Płytka główna o przepustowości 32 Gb/s zapewnia stabilną przepustowość dla wszystkich podłączonych urządzeń klienckich PoE. Bezwentylatorowa metalowa obudowa zapewnia niezawodną, cichą pracę w trybie ciągłym - nawet przy dużym obciążeniu. Kompaktowa konstrukcja o szerokości 10 cali sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do szaf technicznych, rozdzielaczy piętrowych oraz instalacji ściennych w hotelach, kompleksach biurowych, magazynach lub osiedlach mieszkaniowych.

- 16 portów Gigabit PoE+ zapewniających dużą gęstość podłączeń urządzeń
- PoE zgodnie z normą IEEE 802.3af/at (30 W na port)
- Łączny budżet na PoE wynoszący 120 W
- Płytka magistralowa 32 Gbps
- Szybkość przekazywania danych: 23,8 Mpps
- Idealne rozwiązanie do monitoringu wizyjnego i infrastruktury Wi-Fi
- Metalowa obudowa bez wentylatora, przeznaczona do pracy w trybie 24/7
- Kompaktowa konstrukcja o przekątnej 10 cali
- Gotowe do natychmiastowego użycia (niezarządzane)