Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sieciowy-niezarzadzalny-poe-10-16x-rj45-gigabit-32gbps-budzet-120w-802-3af-at-metal-p-416252.html



Przełącznik sieciowy niezarządzalny PoE+ 10" 16x RJ45 Gigabit, 32Gbps, budżet 120W, 802.3af/at, metalowy, bez wentylatora, Plug&Play

Cena brutto	**954,99 zł**
Cena netto	**776,41 zł**
Numer katalogowy	**NUASSSW16000001**
Kod producenta	**DN-95334**
Kod EAN	**4016032508625**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**32**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Pozostałe funkcje	**Plug & Play Bezwentylatorowa konstrukcja Przystosowany do pracy ciągłej 24/7**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**135**
Certyfikaty	**CE**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0-40 °C, Temperatura przechowywania: -10-70 °C Wilgotność powietrza: 5-95 %, bez kondensacji**
Zasilanie	**Wbudowany zasilacz, 100-240 V AC Maksymalny pobór mocy: 135 W**
Waga	**2.5**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Instrukcja szybkiego startu Gumowe nóżki**

Wymiary	**252 x 150 x 44 mm**
Pozostałe parametry	**16x 10/100/1000 Mb/s RJ45 (PoE+) Standardy PoE: IEEE 802.3af/at, 30 W na port Łączny budżet PoE wynoszący 120 W Płytka główna: 32 Gb/s Prędkość przekazywania: 23,8 Mpps Tabela MAC: 8K Całkowicie bez wentylatora Obudowa metalowa 10-calowy montaż w**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Bufor pamięci (switche)	**512**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Bufor pakietów	**512**
Liczba portów PoE+	**16**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**23.8**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**16**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**

Opis produktu

Zasilanie do 16 urządzeń PoE w jednym kompaktowym urządzeniu o przekątnej 10 cali - idealne rozwiązanie dla systemów CCTV, sieci Wi-Fi i IoT.

Model DIGITUS(R) DN-95334 stanowi idealne rozwiązanie dla dużych instalacji PoE, w których jednocześnie działa wiele urządzeń końcowych, takich jak kamery IP, punkty dostępowe, telefony VoIP czy moduły IoT. Dzięki 16 portom Gigabit PoE+ (30 W na port) i łącznemu budżetowi PoE wynoszącemu 120 W zapewnia on wysoką gęstość podłączeń oraz wystarczające rezerwy mocy dla wymagających projektów. Płytka główna o przepustowości 32 Gb/s zapewnia stabilną przepustowość dla wszystkich podłączonych urządzeń klienckich PoE. Bezwentylatorowa metalowa obudowa zapewnia niezawodną, cichą pracę w trybie ciągłym - nawet przy dużym obciążeniu. Kompaktowa konstrukcja o szerokości 10 cali sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do szaf technicznych, rozdzielaczy piętrowych oraz instalacji ściennych w hotelach, kompleksach biurowych, magazynach lub osiedlach mieszkaniowych.

- 16 portów Gigabit PoE+ zapewniających dużą gęstość podłączeń urządzeń
- PoE zgodnie z normą IEEE 802.3af/at (30 W na port)
- Łączny budżet na PoE wynoszący 120 W
- Płytka magistralowa 32 Gbps
- Szybkość przekazywania danych: 23,8 Mpps
- Idealne rozwiązanie do monitoringu wizyjnego i infrastruktury Wi-Fi
- Metalowa obudowa bez wentylatora, przeznaczona do pracy w trybie 24/7
- Kompaktowa konstrukcja o przekątnej 10 cali
- Gotowe do natychmiastowego użycia (niezarządzane)