Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 09:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sieciowy-niezarzadzalny-poe-10-8x-rj45-2-5g-1x-sfp-10g-60gbps-budzet-80w-802-3af-a-p-415508.html



Przełącznik sieciowy niezarządzalny PoE+ 10" 8x RJ45 2.5G, 1x SFP+ 10G, 60Gbps, budżet 80W, 802.3af/at, metalowy, bez wentylatora, Plug&Play

Cena brutto	**883,99 zł**
Cena netto	**718,69 zł**
Numer katalogowy	**NUASSSW8P000007**
Kod producenta	**DN-95333**
Kod EAN	**4016032508762**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**95**
Certyfikaty	**CE**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3bz IEEE 802.3an IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0-40 °C Temperatura przechowywania: -10 do 70 °C Wilgotność powietrza: 5-90 %, bez kondensacji**
Zasilanie	**Wbudowany zasilacz, 100-240 V AC Pobór mocy: 95 W**
Waga	**2.5**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Instrukcja szybkiego startu Gumowe nóżki**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**8**
Wymiary	**252 x 150 x 44 mm**
Gwarancja	**24 mc.**
Pozostałe parametry	**8x 10/100/1000/2500 Mb/s RJ45 (PoE+) 1x łącze uplink SFP+ o przepustowości 10 Gb/s Standardy PoE: IEEE 802.3af/at, 30 W na port, łącznie 80 W Rozmieszczenie pinów PoE: pin 1/2 V, pin 3/6 V+ Przepustowość przełączania: 60 Gb/s, przepustowość przekazywa**

Rozmiar ramki Jumbo	**12**
Bufor pamięci (switche)	**192**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**192**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów PoE+	**8**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**4096**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**44.64**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Liczba portów SFP+	**1**
Liczba portów SFP	**1**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**1**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**60**
Pozostałe funkcje	**Plug & Play Bezwentylatorowa konstrukcja Przystosowany do pracy ciągłej 24/7**

Opis produktu

Zapewnia urządzeniom PoE prędkość rzędu kilku gigabitów i niezawodnie łączy je z siecią rdzeniową za pomocą łącza 10G.

DIGITUS DN-95333 łączy osiem portów 2,5 Gigabit PoE+ z łączem uplink 10G SFP+ w zajmującym mało miejsca formacie 10-calowym. Każdy port dostarcza do 30 W (IEEE 802.3af/at) przy całkowitym budżecie PoE wynoszącym 80 W - wystarczająco, aby jednocześnie zasilać kilka punktów dostępowych Wi-Fi 6/7 lub kamer PTZ. Łącze uplink 10G zapewnia płynny przepływ danych do sieci szkieletowej nawet przy pełnym obciążeniu portów. Bezwentylatorowa metalowa obudowa pracuje bezgłośnie i niezawodnie przez całą dobę - idealnie nadaje się do biur, pomieszczeń technicznych i sklepów detalicznych. Dzięki temu model DN-95333 jest najlepszym wyborem do wymagających instalacji sieci Wi-Fi i monitoringu wizyjnego, zajmujących zaledwie 10 cali powierzchni.

- 8 portów 2,5G PoE+ przeznaczonych dla zaawansowanych punktów dostępowych i kamer (30 W na port)
- Łączny budżet na PoE: 80 W
- 1x łącze uplink 10G SFP+ zapewniające ultraszybkie połączenie z siecią szkieletową
- Pojemność przełączania bez blokowania na poziomie 60 Gb/s
- Współczynnik przekazywania 44,64 Mpps
- Ramki typu jumbo o rozmiarze do 12 KB
- Tabela 4K-MAC
- Metalowa obudowa bez wentylatora, przeznaczona do pracy w trybie 24/7
- Instalacja typu plug-and-play