

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sieciowy-teltonika-tsw200-p-369520.html>

## Przełącznik sieciowy Teltonika TSW200

Cena brutto	<b>440,99 zł</b>
Cena netto	<b>358,53 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJI80</b>
Kod producenta	<b>TSW2000000B0</b>
Kod EAN	<b>4779051843671</b>
Możliwość montażu na ścianie	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>5,5 W</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Złącze zasilania	<b>DC-in jack</b>
Materiał obudowy	<b>Aluminium</b>
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	<b>30 W</b>
Tryby zasilania przez Ethernet (PoE)	<b>Alternatywa A, Alternative B</b>
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	<b>8</b>
Certyfikaty zgodności	<b>Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, CE, CB, Industry Canada (IC)</b>
Ilość slotów Modułu SFP	<b>2</b>
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	<b>PoE+, Active PoE</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>2000 wejścia</b>
Montaż DIN na szynie	<b>Tak</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>0,128 MB</b>
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	<b>240 W</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>9216</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>20 Gbit/s</b>
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	<b>8</b>
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	<b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Obsługa 10G	<b>Nie</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>

Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP30</b>
Źródło zasilania	<b>DC</b>
Zasilacz dołączony	<b>Nie</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe DC	<b>7 - 57 V</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>5 - 95%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 75 °C</b>
Wysokość produktu	<b>44,2 mm</b>
Szerokość produktu	<b>132 mm</b>
Głębokość produktu	<b>95,1 mm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>517 g</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Typ przełącznika	<b>Nie zarządzany</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M