

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sl1218mp-16xfe-poe-2x1gb-2xsfp-p-39453.html>

Przełącznik SL1218MP 16xFE PoE+ 2x1Gb 2xSFP



Cena brutto	663,99 zł
Cena netto	539,83 zł
Numer katalogowy	NUTPLSW16000004
Kod producenta	TL-SL1218MP
Kod EAN	6935364099824
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	2
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	2
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Desktop (PC/Switche)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Zgodność z urządzeniami PD działającymi w standardzie IEEE 802.3at/af Priorytetowanie portów Tryb PoE Extend (do 250 m zasięgu zasilania PoE i transmisji danych) Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów Mac Kontrola przepustowości IEEE802.3x
Zasilanie	100-240V AC, 50/60 Hz
Akcesoria w zestawie	TL-SL1218MP Zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji
Wymiary	440 × 180 × 44 mm
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	60 mc.
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	16
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000

Liczba portów 10/100 Mbps	16
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	16

Opis produktu

Przełącznik SL1218MP 16xFE PoE+ 2x1Gb 2xSFP

- 16 portów RJ45 PoE+ 10/100Mb/s, 2 gigabitowe porty RJ45 i 2 gigabitowe gniazda combo SFP
- Do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania w trybie PoE Extend, oraz tryb priorytetowania dla portów 1-8: niezawodność i elastyczność przy wymagających zastosowaniach, takich jak systemy wideomonitoringu
- Wysoki budżet mocy PoE: do 30 W na każdy port PoE, 192 W łącznej mocy zasilanych urządzeń
- Łatwość obsługi, brak konieczności przeprowadzania konfiguracji czy instalacji

TL-SL1218MP działa w standardzie 802.3af/at (PoE+). Łączna moc urządzeń zasilanych przez 16-portowy przełącznik może wynosić 192 W, przy czym każdy port PoE dostarcza do 30 W mocy. Wysoki budżet PoE sprawia, że urządzenie idealnie sprawdzi się w małych i średnich firmowych systemach monitoringu.

TL-SL1218MP został zaprojektowany specjalnie z myślą o monitoringu IP. Dzięki przełącznikowi PoE instalacja systemu nadzorującego jest łatwiejsza, bezpieczniejsza i mniej kosztowna. Z trybem PoE Extend zasięg transmisji PoE sięga 250 m, przez co TL-SL1218MP to doskonałe rozwiązanie w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze.