

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-smart-css318-16g-2s-in-16x-ge-2x-sfp-p-386418.html>



Przełącznik Smart CSS318-16G-2S+IN 16x GE, 2x SFP+

Cena brutto	570,99 zł
Cena netto	464,22 zł
Numer katalogowy	NUMKKSZ1600002A
Kod producenta	CSS318-16G-2S+IN
Kod EAN	4752224009227
Wymagania środowiskowe	Testowana temperatura otoczenia: od -40°C do 70°C IP 20
Zasilanie	100-240V 50-60Hz
Akcesoria w zestawie	Przewód zasilający Uchwyty rack (do montażu w szafie) Zestaw montażowy
Wymiary	218 x 157 x 44 mm
Pozostałe parametry	System operacyjny: SwOS Pamięć masowa: 16 MB FLASH
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	2
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	12 mc.
Liczba portów SFP+	2
Możliwość łączenia w stos	Tak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Warstwa przełączania (switche)	L2
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	SMART
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	16
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	200000
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	13
Certyfikaty	CE EAC ROHS

Opis produktu

CSS318-16G-2S+IN

Dzięki 16 portom Gigabit Ethernet oraz 2 portom uplink SFP+ 10G otrzymujesz pełną łączność bez zbędnych rozmiarów. Możesz zamontować dwa urządzenia obok siebie w jednej przestrzeni rack 1U, aby uzyskać jeszcze większą elastyczność i skalowalność.

CSS318-16G-2S+IN to idealne rozwiązanie dla konfiguracji, w których 24 porty to za dużo, a 8 portów to za mało. Jego kompaktowy format 10 cali oraz ekonomiczna konstrukcja czynią go doskonałym wyborem dla małych i średnich biur, sieci domowych lub środowisk rackowych, gdzie kluczowe znaczenie mają oszczędność miejsca i wydajność.

Dzięki 16 portom Gigabit Ethernet oraz 2 portom uplink SFP+ 10G otrzymujesz pełną łączność bez zbędnych rozmiarów. Dzięki wszechstronnym opcjom montażu, CSS318-16G-2S+ można zainstalować w szafach rack 10-calowych, standardowych 19-calowych lub nawet zamontować dwa urządzenia obok siebie w jednej przestrzeni 1U 19".

Łatwa konfiguracja dzięki SwOS

Konfiguracja jest niezwykle prosta dzięki lekkiemu systemowi SwOS firmy MikroTik. Dostępny bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej, SwOS zapewnia podstawową funkcjonalność zarządzalnego przełącznika oraz więcej:

- Przekazywanie ruchu między portami (port-to-port forwarding)
- Kontrola burzy broadcastowej
- Filtrowanie adresów MAC
- Konfiguracja VLAN
- Mirroring ruchu
- Ograniczanie przepustowości
- Regulacja pól nagłówków MAC i IP

Energooszczędność i niezawodność

CSS318 zużywa jedynie 10 W bez podłączonych urządzeń oraz do 13 W przy pełnym obciążeniu, zapewniając niezawodność sieci przy jednoczesnym oszczędzaniu energii.

Kompaktowy, skalowalny i przystępny cenowo

Kompaktowy, skalowalny i łatwy w konfiguracji - CSS318-16G-2S+IN jest gotowy, aby usprawnić Twoją sieć w bezkonkurencyjnej cenie.