Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 19:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-smart-css318-16g-2s-in-16x-ge-2x-sfp-p-386418.html



Przełącznik Smart CSS318-16G-2S+IN 16x GE, 2x SFP+

Cena brutto	**602,99 zł**
Cena netto	**490,24 zł**
Numer katalogowy	**NUMKKSZ1600002A**
Kod producenta	**CSS318-16G-2S+IN**
Kod EAN	**4752224009227**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**200000**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**13**
Certyfikaty	**CE EAC ROHS**
Wymagania środowiskowe	**Testowana temperatura otoczenia: od -40°C do 70°C IP 20**
Zasilanie	**100-240V 50-60Hz**
Akcesoria w zestawie	**Przewód zasilający Uchwyty rack (do montażu w szafie) Zestaw montażowy**
Wymiary	**218 x 157 x 44 mm**
Pozostałe parametry	**System operacyjny: SwOS Pamięć masowa: 16 MB FLASH**
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	**2**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**12 mc.**
Liczba portów SFP+	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**

Opis produktu

CSS318-16G-2S+IN

Dzięki 16 portom Gigabit Ethernet oraz 2 portom uplink SFP+ 10G otrzymujesz pełną łączność bez zbędnych rozmiarów. Możesz zamontować dwa urządzenia obok siebie w jednej przestrzeni rack 1U, aby uzyskać jeszcze większą elastyczność i skalowalność.

CSS318-16G-2S+IN to idealne rozwiązanie dla konfiguracji, w których 24 porty to za dużo, a 8 portów to za mało. Jego kompaktowy format 10 cali oraz ekonomiczna konstrukcja czynią go doskonałym wyborem dla małych i średnich biur, sieci domowych lub środowisk rackowych, gdzie kluczowe znaczenie mają oszczędność miejsca i wydajność.

Dzięki 16 portom Gigabit Ethernet oraz 2 portom uplink SFP+ 10G otrzymujesz pełną łączność bez zbędnych rozmiarów. Dzięki wszechstronnym opcjom montażu, CSS318-16G-2S+ można zainstalować w szafach rack 10-calowych, standardowych 19-calowych lub nawet zamontować dwa urządzenia obok siebie w jednej przestrzeni 1U 19".

Łatwa konfiguracja dzięki SwOS
Konfiguracja jest niezwykle prosta dzięki lekkiemu systemowi SwOS firmy MikroTik. Dostępny bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej, SwOS zapewnia podstawową funkcjonalność zarządzalnego przełącznika oraz więcej:

- Przekazywanie ruchu między portami (port-to-port forwarding)
- Kontrola burzy broadcastowej
- Filtrowanie adresów MAC
- Konfiguracja VLAN
- Mirroring ruchu
- Ograniczanie przepustowości
- Regulacja pól nagłówków MAC i IP

Energooszczędność i niezawodność
CSS318 zużywa jedynie 10 W bez podłączonych urządzeń oraz do 13 W przy pełnym obciążeniu, zapewniając niezawodność sieci przy jednoczesnym oszczędzaniu energii.

Kompaktowy, skalowalny i przystępny cenowo
Kompaktowy, skalowalny i łatwy w konfiguracji - CSS318-16G-2S+IN jest gotowy, aby usprawnić Twoją sieć w bezkonkurencyjnej cenie.