Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-smart-dgs-1100-08pv2-8xge-poe-p-264570.html

Przełącznik Smart DGS-1100-08PV2 8xGE PoE



Cena brutto	**457,99 zł**
Cena netto	**372,35 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISS8P000010**
Kod producenta	**DGS-1100-08PV2/E**
Kod EAN	**790069467813**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**16**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**786841**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Web-based GUI (Supports IPv4) D-Link Network Assistant (DNA)**
Pobór mocy	**77.9**
Certyfikaty	**EMI: FCC Class B, CE Class B, VCCI Class B, BSMI Safety: cUL, CE LVD, CB, BSMI**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 for Ethernet IEEE 802.3u for Fast Ethernet IEEE 802.3ab for Gigabit Ethernet IEEE 802.3at for DGS-1100-08P Auto-negotiation Supports half/full-duplex operation (half at 10/100 Mbps, full at 1000 Mbps) Auto MDI/MDIX IEEE 802.3x Flow Control supp**
Bezpieczeństwo	**Static MAC addresses: Up to 32 entries Traffic segmentation Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Control Port security**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura robocza: od 0 do 40°C Temperatura przechowywania: -40 do 70°C Wilgotność robocza: 0% do 90% RH, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 0% do 95% RH, bez kondensacji**

Zasilanie	**100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz**
Waga	**430**
Uwaga	**CE+WEEE**
Bufor pakietów	**1.5**
Wymiary	**171 x 97.8 x 28.6 mm**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Pozostałe parametry	**Budżet PoE: 64 W 30W na port**
VLAN	**Port-based VLAN 802.1Q tagged VLAN Surveillance VLAN Voice VLAN Management VLAN VLAN Group: Supports 32 static VLAN groups; Max. 4094 VIDs Asymmetric VLAN**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Liczba portów PoE+	**Brak**
QoS	**802.1p Quality of Service 4 queues per port Queue handling: Strict, Weighted Round Robin (WRR) Bandwidth control: Port-based (Ingress/Egress, min. granularity 8 Kb/s) DSCP**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Funkcje L2	**Flow Control: 802.3x Flow Control HOL Blocking Prevention Jumbo frames up to 9216 bytes IGMP Snooping: IGMP v1/v2 Snooping, Supports 128 Groups Static Trunk: 2 groups Loopback Detection Cable diagnostics Port mirroring: One-to-One Many-to-One Statistics T**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**4000**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**11.9**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**32**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**

Opis produktu

Gigabitowe zarządzalne przełączniki Smart Seria DGS-1100

- Proste zarządzanie warstwy 2
- Graficzny interfejs użytkownika w przeglądarce
- Opcjonalne zasilanie PoE
- Dożywotnia gwarancja Lifetime-Limited po rejestracji

Wiersz poleceń CLI przez Telnet
Obsługa kompaktowego interfejsu wiersza poleceń do konfiguracji i zarządzania systemem.

Trasy statyczne
Segregowanie ruchu L3 pomiędzy przełącznikami, bez względu na segemntację VLAN.

Gwarancja Limited Lifetime
Zarejestruj produkt, aby skorzystać z dożywotniej gwarancji Lifetime Limited.

Prosty. Łatwo. Smart.
Rodzina przełączników DGS-1100 to przystępne cenowo rozwiązanie dla firm z segmentu SOHO oraz SMB, jak też do wdrożeń w filiach biur, salach konferencyjnych dużych przedsiębiorstw, wszędzie tam, gdzie wymagane są podstawowe funkcje zarządzania.

Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika
Graficzny interfejs użytkownika DGS-1100 umożliwia łatwe zarządzanie funkcjami warstwy 2, takimi jak sieci VLAN, Spanning Tree Protocol (STP) i agregacją linków (statyczną). Z potężnymi funkcjami zabezpieczeń w postaci narzędzi IGMP snooping, Static MAC oraz Storm Control, przełączniki rodziny DGS-1100 to wszechstronne narzędzie dla środowisk wymagających nieskomplikowanego wdrożenia i łatwego rozwiązań konfiguracyjnych bez zbędnej złożoności.

Łatwe wdrożenie i zarządzanie
Bezpłatny system Network Assistant (DNA) D-Linka dostarcza informacji o wszystkich podłączonych urządzeniach i przyspiesza pierwszą konfigurację. Bezpłatny system zarządzania siecią D-View 7 jest dostarczany z licencją na 25 węzłów i 2 sondy oraz pełnym dostępem do narzędzi do zarządzania. Opcjonalna aktualizacja licencji umożliwia rozszerzenie sieci i możliwości analizy.

PoE
W skład rodziny przełączników DGS-1100 wchodzą przełączniki o dużym budżecie mocy PoE ułatwiające instalację telefonów IP, bezprzewodowych punktów dostępowych oraz kamer IP.

Łatwe rozwiązywanie problemów
Dzięki funkcjom wykrywania pętli i diagnostyce połączeń kablowych rodzina przełączników DGS-1100 skutecznie wspiera administratorów w rozwiązywaniu problemów z siecią. Funkcja wykrywania pętli wykrywa powstanie pętli na porcie i automatyczne go zamyka.

Natomiast diagnostyka połączeń kablowych umożliwia przetestowanie jakości kabli miedzianych, rozpoznanie rodzaju kabli oraz wykrycie błędów.

Oszczędność energii
D-Link Green technology enables the DGS-1100 Smart series to save power without sacrifices. The majority of the family utilises a fanless design, for silent and energy efficient operation. All are IEEE 802.3az compliant and feature Link Status detection and Time-Based PoE (excluding DGS-1100-05PD and DGS-1100-08P models).