Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-smart-dgs-1100-24pv2-24xge-poe-p-238320.html

Przełącznik smart DGS-1100-24PV2 24xGE PoE



Cena brutto	**1 354,99 zł**
Cena netto	**1 101,62 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISS24000014**
Kod producenta	**DGS-1100-24PV2**
Kod EAN	**790069451782**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**12**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**128**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**48**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**12**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**255.003**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Web-based GUI (supports IPv4/IPv6) Client-based D-Link Network Assistant (DNA)**
Pobór mocy	**131.5**
Obsługiwane protokoły i standardy	**802.3 802.3u 802.3ab 802.3z 802.3af/at 802.3az**
Bezpieczeństwo	**D-Link Safeguard Segmentacja ruchu Broadcast / Multicast / Unknown Unicast Storm Control Zapobieganie atakom DoS SSL**
Zasilanie	**Zasilanie wewnętrzne 100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**

Rozmiar ramki Jumbo	**10000**
Waga	**2**
VLAN	**Port-based VLAN 802.1Q tagged VLAN Auto Surveillance VLAN Voice VLAN Management VLAN Asymmetric VLAN VLAN Group Supports 128 static VLAN groups Max. 4094 VID**
QoS	**Jakość usług 802.1p 8 kolejek na port Obsługa kolejek Strict Weighted Round Robin (WRR) Kontrola przepustowości oparta na portach (ograniczanie szybkości) Ruch przychodzący: 16 kb/s Wyjście: 16 Kbp**
Wymiary	**280 x 230 x 44 mm**
Funkcje L2	**Kontrola przepływu Kontrola przepływu 802.3x Zapobieganie blokowaniu HOL Ramki Jumbo do 10 000 bajtówIGMP Snooping IGMP Snooping V1/V2/V3 awareness Obsługuje 128 grup IGMP Snooping Querier Agregacja łączy 802.3ad: Obsługa maksymalnie 8 grup na urządzenie**
Bufor pamięci (switche)	**4.1**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**35.71**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**

Opis produktu

Prosty. Łatwo. Smart.
Rodzina przełączników DGS1100 to przystępne cenowo rozwiązanie dla firm z segmentu SOHO oraz SMB, jak też do wdrożeń w filiach biur, salach konferencyjnych dużych przedsiębiorstw, wszędzie tam, gdzie wymagane są podstawowe funkcje zarządzania.

Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika
Graficzny interfejs użytkownika DGS-1100 umożliwia łatwe zarządzanie funkcjami warstwy 2, takimi jak sieci VLAN, Spanning Tree Protocol (STP) i agregacją linków (statyczną). Z potężnymi funkcjami zabezpieczeń w postaci narzędzi IGMP snooping, Static MAC oraz Storm Control, przełączniki rodziny DGS-1100 to wszechstronne narzędzie dla środowisk wymagających nieskomplikowanego wdrożenia i łatwego rozwiązań konfiguracyjnych bez zbędnej złożoności.

Łatwe wdrożenie i zarządzanie
Bezpłatny system Network Assistant (DNA) D-Linka dostarcza informacji o wszystkich podłączonych urządzeniach i przyspiesza pierwszą konfigurację. Bezpłatny system zarządzania siecią D-View 7 jest dostarczany z licencją na 25 węzłów i 2 sondy oraz pełnym dostępem do narzędzi do zarządzania. Opcjonalna aktualizacja licencji umożliwia rozszerzenie sieci i możliwości analizy.

Budżet mocy do 370W

W skład rodziny przełączników DGS-1100 wchodzą przełączniki o dużym budżecie mocy PoE ułatwiające instalację telefonów IP, bezprzewodowych punktów dostępowych oraz kamer IP.
Easy troubleshooting and diagnostics technology

Łatwe rozwiązywanie problemów
Dzięki funkcjom wykrywania pętli i diagnostyce połączeń kablowych rodzina przełączników DGS-1100 skutecznie wspiera administratorów w rozwiązywaniu problemów z siecią. Funkcja wykrywania pętli wykrywa powstanie pętli na porcie i automatyczne go zamyka. Natomiast diagnostyka połączeń kablowych umożliwia przetestowanie jakości kabli miedzianych, rozpoznanie rodzaju kabli oraz wykrycie błędów.

Oszczędność energii
D-Link Green technology enables the DGS-1100 Smart series to save power without sacrifices. The majority of the family utilises a fanless design, for silent and energy efficient operation. All are IEEE 802.3az compliant and feature Link Status detection and Time-Based PoE (excluding DGS-1100-05PD and DGS-1100-08P models).