Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 01:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-smart-dgs-1100-26mpv2-24gbe-poe-p-308854.html

Przełącznik Smart DGS-1100-26MPV2 24GbE PoE+



Cena brutto	**1 175,99 zł**
Cena netto	**956,09 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISS24000029**
Kod producenta	**DGS-1100-26MPV2/E**
Kod EAN	**790069467868**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**52**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**26**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**317777**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Web-based GUI (supports IPv4/IPv6) Client-based D-Link Network Assistant (DNA)**
Pobór mocy	**454.1**
Certyfikaty	**EMI: FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, C-Tick, BSMI Safety: cUL, UL, LVD, CB, BSMI**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 for Ethernet IEEE 802.3u for Fast Ethernet IEEE 802.3ab for Gigabit Ethernet IEEE 802.3af/at/bt IEEE 802.3az compliant Auto-negotiation Auto MDI/MDIX IEEE 802.3x Flow Control supports full-duplex mode Supports half/full-duplex operation (full/h**
Bezpieczeństwo	**D-Link Safeguard Traffic segmentation Broadcast/Multicast/Unknown Unicast Storm Control DoS attack prevention SSL**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -10 do 50°C (14 do 122°F) Temperatura przechowywania: -40 do 70°C**

	(-40 do 158°F) Wilgotność robocza: 0% do 95%, bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 0% do 95%, bez kondensacji
Zasilanie	**100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz**
Waga	**2.8**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**440 x 208 x 44 mm**
VLAN	**Port-based VLAN 802.1Q tagged VLAN Auto Surveillance VLAN Voice VLAN Management VLAN Asymmetric VLAN VLAN Group Supports 128 static VLAN groups Max. 4094 VIDs**
Pozostałe parametry	**PoE: Porty: 1-24 Maksymalny budżet PoE: 370 W**
Rozmiar ramki Jumbo	**10**
QoS	**802.1p Quality of Service 8 queues per port Queue handling: Strict / Weighted Round Robin (WRR) Port-based bandwidth control (rate limiting): Ingress: 16 Kbps / Egress: 16 Kbps**
Funkcje L2	**Flow Control 802.3x Flow Control HOL Blocking Prevention Jumbo frames up to 10,000 Bytes IGMP Snooping IGMP Snooping V1/V2/V3 awareness Supports 128 Groups IGMP Snooping Querier 802.3ad Link Aggregation: Support max 8 groups per device and 8 ports per gro**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**4.1**
Liczba portów COMBO	**2**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**38.69**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**24**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**128**
Liczba portów SFP	**2**

Opis produktu

Gigabitowe zarządzalne przełączniki Smart Seria DGS-1100

- Proste zarządzanie warstwy 2
- Graficzny interfejs użytkownika w przeglądarce
- Zasilanie PoE z budżetem mocy do 370W
- Dożywotnia gwarancja Lifetime-Limited po rejestracji

Wiersz poleceń CLI przez Telnet

Obsługa kompaktowego interfejsu wiersza poleceń do konfiguracji i zarządzania systemem.

Trasy statyczne
Segregowanie ruchu L3 pomiędzy przełącznikami, bez względu na segemntację VLAN.

Prosty. Łatwo. Smart.
Rodzina przełączników DGS-1100 to przystępne cenowo rozwiązanie dla firm z segmentu SOHO oraz SMB, jak też do wdrożeń w filiach biur, salach konferencyjnych dużych przedsiębiorstw, wszędzie tam, gdzie wymagane są podstawowe funkcje zarządzania.

Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika
Graficzny interfejs użytkownika DGS-1100 umożliwia łatwe zarządzanie funkcjami warstwy 2, takimi jak sieci VLAN, Spanning Tree Protocol (STP) i agregacją linków (statyczną). Z potężnymi funkcjami zabezpieczeń w postaci narzędzi IGMP snooping, Static MAC oraz Storm Control, przełączniki rodziny DGS-1100 to wszechstronne narzędzie dla środowisk wymagających nieskomplikowanego wdrożenia i łatwego rozwiązań konfiguracyjnych bez zbędnej złożoności.

Łatwe wdrożenie i zarządzanie
Bezpłatny system Network Assistant (DNA) D-Linka dostarcza informacji o wszystkich podłączonych urządzeniach i przyspiesza pierwszą konfigurację. Bezpłatny system zarządzania siecią D-View 7 jest dostarczany z licencją na 25 węzłów i 2 sondy oraz pełnym dostępem do narzędzi do zarządzania. Opcjonalna aktualizacja licencji umożliwia rozszerzenie sieci i możliwości analizy.

Budżet mocy do 370W
W skład rodziny przełączników DGS-1100 wchodzą przełączniki o dużym budżecie mocy PoE ułatwiające instalację telefonów IP, bezprzewodowych punktów dostępowych oraz kamer IP.

Łatwe rozwiązywanie problemów
Dzięki funkcjom wykrywania pętli i diagnostyce połączeń kablowych rodzina przełączników DGS-1100 skutecznie wspiera administratorów w rozwiązywaniu problemów z siecią. Funkcja wykrywania pętli wykrywa powstanie pętli na porcie i automatyczne go zamyka.

Natomiast diagnostyka połączeń kablowych umożliwia przetestowanie jakości kabli miedzianych, rozpoznanie rodzaju kabli oraz wykrycie błędów.