

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-smart-dxs-1210-28t-switch-smart-24x10ge-4xsfp28-p-264546.html>



Przełącznik Smart DXS-1210-28T Switch Smart 24x10GE 4xSFP28

Cena brutto	10 044,99 zł
Cena netto	8 166,66 zł
Numer katalogowy	NUDLISS24000012
Kod producenta	DXS-1210-28T
Kod EAN	790069456800
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3az IEEE 802.3an IEEE 802.3ae
Prędkość przekazywania (Mpps)	505.92
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Web-based GUI D-Link Network Assistant Utility Full CLI Telnet Server TFTP Client Configurable MDI/MDIX SNMP Supports v1/v2c/v3 SNMP Trap Smart Wizard LLDP LLDP-MED ICMP v4 DHCP Relay DHCP Auto-image System Log BootP/DHCP Client SNTp ICMP v6 IPv4/v6 Dual
Liczba portów PoE+	Brak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Przepustowość (switche Gbps)	680
QoS	CoS based on Switch port 802.1p Priority Queues Outer 802.1p priority DSCP ToS IPv6 Traffic Class TCP/UDP port MAC Address Ether Type IP Address Protocol Type IPv6 Flow Label/Traffic Class 802.1p Priority Queue 8 queues per port Queue Handling Strict Prio
Port konsoli	Tak
VLAN	802.1Q VLAN Port-based VLAN Configurable VID 1~4094 Voice VLAN Auto Surveillance VLAN Asymmetric VLAN 4K VLAN Groups
Warstwa przełączania (switche)	L2+
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Liczba portów 10Gb	24
Wymiary	441 x 209.5 x 44 mm
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	4000

Zasilanie	AC Input 100 to 240 VAC
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Pobór mocy	87.3
Rozmiar tablicy adresów MAC	32000
Typ obudowy	Desktop (PC/Switch)
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	Brak
Funkcje L2	MAC Address Table Up to 32K entries Static MAC Addresses 256 IGMP Snooping IGMP v1/v2/v3 Snooping Obsługuje 512 grup (współdzielone między dynamicznymi i statycznymi, maksymalnie 128 statycznych) Per VLAN IGMP Snooping Support port-based fast leave Repor
Klasa przełącznika	SMART
Rozmiar ramki Jumbo	9
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Uwaga	CE+WEEE
Wentylator (switch)	Tak
Zastosowanie (switch)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Liczba portów SFP	4
Waga	3.07
Liczba portów SFP+	Brak
Bezpieczeństwo	UL CB BSMI

Opis produktu