

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-smart-gs724tp-switch-smart-24xge-poe-2xsfp-p-298938.html>

## Przełącznik Smart GS724TP Switch Smart 24xGE PoE 2xSFP



|  |   |
|--|---|
| Cena brutto                              | <b>1 447,99 zł</b>  |
| Cena netto                               | <b>1 177,23 zł</b>  |
| Numer katalogowy                         | <b>NUNTGSS24000016</b>  |
| Kod producenta                           | <b>GS724TP-300EUS</b>   |
| Kod EAN                                  | <b>606449162660</b>   |
| Uwaga                                    | <b>CE+WEEE</b>  |
| VLAN                                     | <b>256</b>  |
| Bufor pakietów                           | <b>512</b>  |
| Rozmiar tablicy adresów MAC              | <b>8000</b>   |
| Prędkość przekazywania (Mpps)            | <b>38.7</b>   |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+)           | <b>24</b>   |
| Liczba portów SFP                        | <b>2</b>  |
| Możliwość łączenia w stos                | <b>Tak</b>  |
| Zastosowanie (switche)                   | <b>Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)</b>   |
| Zasilacz (switche)                       | <b>Wewnętrzny</b>   |
| Wentylator (switche)                     | <b>Tak</b>  |
| Warstwa przełączania (switche)           | <b>L4</b>   |
| Tryb przekazywania                       | <b>Store-and-forward</b>  |
| Port konsoli                             | <b>Tak</b>  |
| Klasa przełącznika                       | <b>SMART</b>  |
| Przepustowość (switche Gbps)             | <b>52</b>   |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps           | <b>24</b>   |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)      | <b>165589</b>   |
| Architektura sieci (switche)             | <b>GigabitEthernet</b>  |
| Typ obudowy                              | <b>Rack (Switche/UPS)</b>   |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | <b>SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS</b>   |
| Pobór mocy                               | <b>225</b>  |
| Obsługiwane protokoły i standardy        | <b>IEEE 802.1d IEEE 802.1p IEEE 802.1q IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1x IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3ad IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3u IEEE 802.3x</b> |

---

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Waga    | <b>3.7</b>               |
| Wymiary | <b>43 x 440 x 204 mm</b> |

---

## Opis produktu

### **24-portowy inteligentny przełącznik Gigabit Ethernet PoE+ z opcjonalnym zarządzaniem zdalnym/w chmurze i 2 portami SFP (380 W)**

#### **Zarządzanie NETGEAR Insight**

Prosta, a jednocześnie wydajna kontrola sieci w dowolnym miejscu i czasie, nawet w wielu lokalizacjach. NETGEAR Insight obsługuje sieć, dzięki czemu można skupić się na prowadzeniu firmy