Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-smart-gs728tpp-24xgbe-poe-4xsfp-p-39237.html

# Przełącznik Smart GS728TPP 24xGbE PoE+ 4xSFP



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 876,99 zł** |
| Cena netto | **1 526,01 zł** |
| Numer katalogowy | **NUNTGSS24000026** |
| Kod producenta | **GS728TPP-200EUS** |
| Kod EAN | **606449131673** |
| Liczba portów SFP | **4** |
| Zastosowanie (switche) | **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)** |
| Zasilacz (switche) | **Wewnętrzny** |
| Wentylator (switche) | **Tak** |
| Warstwa przełączania (switche) | **L2** |
| Port konsoli | **Nie** |
| Klasa przełącznika | **SMART** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **56** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **24** |
| Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | **247163** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **Password management Configurable Management VLAN Admin access control via Radius and TACACS+ Web-based graphical user interface (GUI) Smart Control Center (SCC) for multi-switch management IPv6 management Dual Software (firmware) image Dual Config** |
| Pobór mocy | **483.5** |
| Obsługiwane protokoły i standardy | **IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3x full-duplex flow control IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE- SX/LX IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet IEEE 802.3ad Trunkin** |
| Bezpieczeństwo | **IEEE 802.1x Guest VLAN RADIUS based VLAN assignment via .1x MAC-based .1x Network Storm** |

| | |
|---|---|
| | **Protection Broadcast, Unicast, Multicast Protection** |
| Zasilanie | **100-240VAC 50-60Hz** |
| Waga | **4.36** |
| Wymiary | **440 x 257 x 44 mm** |
| Bufor pakietów | **8** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **8000** |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | **24** |
| Liczba grup VLAN (tylko mng i smart) | **256** |

## Opis produktu

**Przełącznik Smart GS728TPP**
Przełączniki NETGEAR Smart oferują potężne funkcje L2 i L2+, PoE, wyższą wydajność i użyteczność. Są one specjalnie zaprojektowane dla sieci konwergentnych, w których za pomocą jednej platformy sieciowej przesyłany jest głos, obraz i dane. Te przełączniki są zoptymalizowane tak, aby zapewnić maksymalną efektywność, oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych i łatwość zarządzania. Seria przełączników Smart oferuje konfiguracje od 8 do 52 portów, zarówno w opcji Fast Ethernet, jak i w opcji Gigabit Ethernet z technologią PoE. Wszystkie przełączniki dostarczane są z portami Gigabit SFP, co umożliwia zestawianie szybkich połączeń światłowodowych. Przełączniki te są idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących najlepszego połączenia funkcji, wydajności i wartości.