Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-smart-gs728tpp-smart-switch-24xge-poe-4xsfp-p-298940.html



Przełącznik Smart GS728TPP Smart Switch 24xGE PoE+ 4xSFP

Cena brutto	**2 086,99 zł**
Cena netto	**1 696,74 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSS24000025**
Kod producenta	**GS728TPP-300EUS**
Kod EAN	**606449162356**
Zasilanie	**100-240VAC 50-60Hz**
Waga	**4.36**
Wymiary	**440 x 257 x 44 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Najbliższa dostawa	**2024-11-30 00:00:00**
VLAN	**256**
Bufor pakietów	**8**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**24**
Liczba portów SFP	**4**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**56**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**247163**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Password management Configurable Management VLAN Admin access control via Radius and TACACS+ Web-based graphical user interface (GUI) Smart Control Center (SCC) for multi-switch management IPv6 management Dual Software (firmware) image Dual**

	Configuration
Pobór mocy	**483.5**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.3x full-duplex flow control IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE- SX/LX IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet IEEE 802.3ad Trunking (LACP)**
Bezpieczeństwo	**IEEE 802.1x Guest VLAN RADIUS based VLAN assignment via .1x MAC-based .1x Network Storm Protection Broadcast, Unicast, Multicast Protection**

Opis produktu

Przełącznik Smart GS728TPP
Przełączniki NETGEAR Smart oferują potężne funkcje L2 i L2+, PoE, wyższą wydajność i użyteczność. Są one specjalnie zaprojektowane dla sieci konwergentnych, w których za pomocą jednej platformy sieciowej przesyłany jest głos, obraz i dane. Te przełączniki są zoptymalizowane tak, aby zapewnić maksymalną efektywność, oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych i łatwość zarządzania. Seria przełączników Smart oferuje konfiguracje od 8 do 52 portów, zarówno w opcji Fast Ethernet, jak i w opcji Gigabit Ethernet z technologią PoE. Wszystkie przełączniki dostarczane są z portami Gigabit SFP, co umożliwia zestawianie szybkich połączeń światłowodowych. Przełączniki te są idealnym rozwiązaniem dla firm poszukujących najlepszego połączenia funkcji, wydajności i wartości.