Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-smart-gs728txp-24ge-poe-4sfp-p-351321.html

Przełącznik Smart GS728TXP 24GE PoE+ 4SFP+



Cena brutto	**2 460,99 zł**
Cena netto	**2 000,80 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSS28000003**
Kod producenta	**GS728TXP-300EUS**
Kod EAN	**606449171068**
Przepustowość (switche Gbps)	**128**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1252990**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Cloud/Remote management Insight mobile app & Insight Cloud Portal management uPnP Discovery Lite Command-line Interface (CLI) Networking monitoring Data/performance logs Centralized network configuration/policies (network-centric management) Device auto**
Pobór mocy	**231**
Certyfikaty	**Emisje elektromagnetyczne i odporność: CE, FCC Class A, RCM, ICES Class A, VCCI, KC, BSMI, UKCA Bezpieczeństwo: CB, CE, CSA, RCM, KC, BSMI**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3ad Trunking (LACP) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control**
Bezpieczeństwo	**IEEE 802.1x Guest VLAN RADIUS-based VLAN assignment via .1x MAC-based .1x RADIUS accounting Access Control Lists (ACLs) L2 / L3 / L4 IP-based ACLs (IPv4 and IPv6) MAC-based ACLs TCP/UDP-based ACLs MAC lockdown MAC lockdown by the number of MACs Control MA**

Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0° do 50°C (32° do 122°F) Wilgotność robocza: 90% maksymalnej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji Temperatura przechowywania: 20° do 70°C (4° do 158°F) Wilgotność przechowywania: (względna) maksymalna wilgotność względna 95%, b**
Waga	**3.78**
Akcesoria w zestawie	**NETGEAR GS728TXP z zarządzaniem w chmurze Przewód zasilający (zależnie od regionu) Zestaw do montażu w stelażu Podręcznik instalacji**
Rozmiar ramki Jumbo	**10**
Wymiary	**440 x 257 x 43.2 mm**
QoS	**Port-based rate limiting Port-based QoS Support for IPv6 fields DiffServ QoS IEEE 802.1p COS Destination MAC and IP IPv4 and v6 DSC IPv4 and IPv6 ToS TCP/UDP-based Weighted Round Robin (WRR) Strict priority queue technology Auto-VoIP VLAN / Auto-Voice VLA**
Pozostałe parametry	**Łączna moc portów PoE: 190 W Maksymalne zużycie bez PoE: 29 W**
Funkcje L2	**Broadcast, multicast, unknown unicast storm control IEEE 802.3ad - LAGs (LACP) IEEE 802.3x (full duplex and flow control) IEEE 802.1D Spanning Tree Protovcol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol Layer 2 DHCP**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**1.5**
Liczba portów PoE+	**24**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Funkcje L3	**DHCP client DHCP snooping IPv4 static routing: 32 IPv6 static routing: 32 VLAN routing Host ARP table (number of entries) 512 ARP ICMP Router Discovery Protocol (IRDP) Number of IP VLAN interfaces (routed VLANs)**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**95.24**
VLAN	**IEEE 802.1Q VLAN tagging IP-based VLANs MAC-based VLANs Auto-VoIP VLAN / Auto-Voice VLAN Auto-VoIP Voice VLAN Auto-Video VLAN GARP with GVRP**

	Private VLAN
Liczba portów SFP+	**4**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**256**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**4**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**

Opis produktu

24-portowy inteligentny przełącznik PoE+ Gigabit Ethernet z opcjonalnym zarządzaniem zdalnym/chmurowym i 4 portami SFP (190 W)

Autonomiczny przełącznik Smart Switch przeznaczony do sieci konwergentnych, dużych lub małych. Roczna subskrypcja Insight.

Rozwiązanie Total Network Solution pomaga w pełni wykorzystać możliwości sieci
Łatwe wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie zarządzanych przez Netgear insight routerów, przełączników i punktów dostępu z jednego okienka.

Zdalne zarządzanie aplikacją NETGEAR Insight
Zarządzaj lokalnie lub zdalnie przez chmurę dla uproszczenia a jednocześnie potężnej kontroli sieci w dowolnym miejscu i czasie. Obejmuje roczną subskrypcję.