

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-smart-gs752txp-48ge-poe-4sfp-p-351324.html>

Przełącznik Smart GS752TXP 48GE PoE+ 4SFP+



Cena brutto	3 988,99 zł
Cena netto	3 243,08 zł
Numer katalogowy	NUNTGSS52000000
Kod producenta	GS752TXP-300EUS
Kod EAN	606449171181
QoS	Port-based rate limiting Port-based QoS Support for IPv6 fields DiffServ QoS IEEE 802.1p COS Destination MAC and IP IPv4 and v6 DSC IPv4 and IPv6 ToS TCP/UDP-based Weighted Round Robin (WRR) Strict priority queue technology Auto-VoIP VLAN / Auto-Voice VLA
Pozostałe parametry	Łączna moc portów PoE: 380 W Maksymalne zużycie bez PoE: 51 W
Funkcje L2	Broadcast, multicast, unknown unicast storm control IEEE 802.3ad - LAGs (LACP) IEEE 802.3x (full duplex and flow control) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol Layer 2 DHCP
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	1.5
Liczba portów PoE+	48
Rozmiar tablicy adresów MAC	16000
Prędkość przekazywania (Mpps)	130.94
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów SFP+	4
Funkcje L3	DHCP client DHCP snooping IPv4 static routing: 32 IPv6 static routing: 32 VLAN routing Host ARP table (number of entries) 512 ARP ICMP Router Discovery Protocol (IRDP) Number of IP VLAN interfaces (routed VLANs)
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	256
VLAN	IEEE 802.1Q VLAN tagging IP-based VLANs MAC-based VLANs Auto-VoIP VLAN / Auto-Voice

	VLAN Auto-VoIP Voice VLAN Auto-Video VLAN GARP with GVRP Private VLAN
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	4
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L3
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	SMART
Przepustowość (switche Gbps)	176
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	48
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	1296949
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Cloud/Remote management Insight mobile app & Insight Cloud Portal management uPnP Discovery Lite Command-line Interface (CLI) Networking monitoring Data/performance logs Centralized network configuration/policies (network-centric management) Device auto
Pobór mocy	436
Certyfikaty	Emisje elektromagnetyczne i odporność: CE, FCC Class A, RCM, ICES Class A, VCCI, KC, BSMI, UKCA Bezpieczeństwo: CB, CE, CSA, RCM, KC, BSMI
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3ad Trunking (LACP) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
Bezpieczeństwo	IEEE 802.1x Guest VLAN RADIUS-based VLAN assignment via .1x MAC-based .1x RADIUS accounting Access Control Lists (ACLs) L2 / L3 / L4 IP-based ACLs (IPv4 and IPv6) MAC-based ACLs TCP/UDP-based ACLs MAC lockdown MAC lockdown by the number of MACs Control MA

Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0° do 50°C (32° do 122°F) Wilgotność robocza: 90% maksymalnej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji Temperatura przechowywania: 20° do 70°C (4° do 158°F) Wilgotność przechowywania: (względna) maksymalna wilgotność względna 95%, b
Waga	5.03
Akcesoria w zestawie	NETGEAR GS752TXP z zarządzaniem w chmurze Przewód zasilający (zależnie od regionu) Zestaw do montażu w szelaku Podręcznik instalacji
Rozmiar ramki Jumbo	10
Wymiary	440 x 310 x 43.2 mm

Opis produktu

48-portowy inteligentny przełącznik PoE+ Gigabit Ethernet z opcjonalnym zarządzaniem zdalnym/chmurowym i 4 portami SFP (380W)

Autonomiczny przełącznik Smart Switch przeznaczony do sieci konwergentnych, dużych lub małych. Roczna subskrypcja Insight.

Rozwiązanie Total Network Solution pomaga w pełni wykorzystać możliwości sieci

Łatwe wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie zarządzanych przez Netgear insight routerów, przełączników i punktów dostępu z jednego okienka.

NETGEAR Insight ZDALNE ZARZĄDZANIE

Zarządzaj lokalnie lub zdalnie za pośrednictwem chmury, aby uzyskać prostą, ale potężną kontrolę nad siecią w dowolnym miejscu i czasie. W zestawie znajduje się 1-letnia subskrypcja.