Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-smart-sg2008p-8xge-4xpoe-p-238566.html

# Przełącznik SMART SG2008P 8xGE (4xPoE+)



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **504,99 zł** |
| Cena netto | **410,56 zł** |
| Numer katalogowy | **NUTPLSS8P000008** |
| Kod producenta | **TL-SG2008P** |
| Kod EAN | **6935364072957** |
| Typ obudowy | **Desktop (PC/Switche)** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **Interfejs graficzny GUI Interfejs linii poleceń CLI SNMP v1/v2c/v3 SNMP Trap/Inform RMON (grupy 1, 2, 3, 9) Szablon SDM Klient DHCP/BOOTP Dual Image, Dual Configuration Monitorowanie zużycia procesora Diagnostyka kabli EEE SNTP Logi systemu** |
| Pobór mocy | **7.9** |
| Obsługiwane protokoły i standardy | **IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x** |
| Bezpieczeństwo | **AAA Uwierzytelnianie 802.1X - Uwierzytelnianie w oparciu o port - Uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC (Host) - Dostępne metody uwierzytelniania: PAP/EAP-MD5 - MAB - Sieć VLAN dla gości - Uwierzytelnianie i autoryzowanie poprzez Radius Wiązanie adresó** |
| Zasilanie | **Zasilacz zewnętrzny (moc wyjściowa: 53,5 V DC/1,31 A)** |
| Akcesoria w zestawie | **TL-SG2008P Zasilacz Instrukcja instalacji Gumowe nóżki** |
| Wymiary | **209 x 126 x 26 mm** |
| Pozostałe parametry | **Certyfikaty: CE, FCC, RoHS** |
| Gwarancja | **60 mc.** |
| VLAN | **Grupy VLAN - Maks. 4K grup VLAN Tagowanie 802.1Q VLAN Adres MAC VLAN Protokół VLAN GVRP Głosowa sieć VLAN** |
| Rozmiar ramki Jumbo | **9** |
| QoS | **Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP 8 kolejek** |

| | |
|---|---|
| | **priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania: - SP (Strict Priority) - WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości - Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o p** |
| Funkcje L2 | **DHCP Relay - DHCP VLAN Relay DHCP L2 Relay Agregacja łączy - Statyczna agregacja łączy - Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę - LACP 802.3ad Protokół drzewa rozpinającego (STP) - STP 802.1D - RSTP 802.1w - MSTP 802.1s - Zabezpieczenia STP: ochron** |
| Obsługa ramek Jumbo | **Tak** |
| Bufor pakietów | **4.1** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **8000** |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | **4** |
| Zastosowanie (switche) | **Dom i małe biuro (do 16 portów)** |
| Zasilacz (switche) | **Wewnętrzny** |
| Wentylator (switche) | **Nie** |
| Warstwa przełączania (switche) | **L2+** |
| Tryb przekazywania | **Store-and-forward** |
| Klasa przełącznika | **SMART** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **16** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **8** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |

## Opis produktu

**Przełącznik Smart JetStream, 8 portów gigabitowych, w tym 4 porty PoE+**

- Zasilanie PoE o łącznej mocy 62 W: 4 porty PoE zgodne ze standardami 802.3at/af, zapewniające łącznie 62 W* mocy zasilania PoE.
- Gigabitowe porty: 4 gigabitowe porty PoE+ i 4 gigabitowe porty bez PoE przekładają się na połączenia o dużych prędkościach.
- Działanie zintegrowane z platformą Omada SDN: Bezobsługowa konfiguracja ZTP**, centralne zarządzanie w chmurze i inteligentne monitorowanie.
- Centralne zarządzanie: Dostęp z poziomu chmury i aplikacja Omada to wygoda zarządzania.
- Niezawodne zabezpieczenia: Wiązanie adresów IP, MAC i portów, ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, uwierzytelnianie poprzez serwer Radius i wiele więcej.
- Optymalizacja transmisji głosu i wideo: QoS L2/L3/L4 i IGMP Snooping.