Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sn2410bm-24sfp-4q-sfp28-p2c-swch-q6m29a-p-236749.html

Przełącznik SN2410bM 24SFP+ 4Q SFP28 P2C Swch Q6M29A



Cena brutto	**81 440,99 zł**
Cena netto	**66 212,19 zł**
Numer katalogowy	**NBHPEHA00000092**
Kod producenta	**Q6M29A**
Gwarancja	**36 mc.**
Funkcje L3	**3 zestaw funkcji Obsługa 64 VRF Mapy tras i tras IPv4 i IPv6: BGP4, MP-BGP, OSPFv2, mapy tras PIM-SM i PIM-SSM (PIM-SM przez MLAG) Użytkownik i zarządzanie VRF BFD (BGP, OSPF, trasy statyczne) VRRP, protokół Multi Active Gateway (MAGP) Przekaźnik**
QoS	**Kontrola przepływu 802.3X WRED z Fast ECN Kontrola przepływu priorytetowego 802.1Qbb 802.1Qaz ETS DCBX Obsługa aplikacji TLV Zaawansowane QoS Kwalifikacje, Przepisywanie, Policjanci 802.1AB Uproszczona (jedno polecenie) automatyzacja konfiguracji Ro**
Funkcje L2	**Multi Chassis LAG (MLAG), MLAG z obsługą STP Duże ramki (9216 bajtów) IGMP V2/V3, podsłuchiwanie, zapytania VLAN 802.1Q (4K) 256K wpisów przekazywania, które mogą być elastycznie współdzielone pomiędzy ACL, trasami LPM, trasami hosta, MAC, ECMP i tune**
Liczba portów QSFP+	**4**
Liczba portów SFP+	**24**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**4**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**264**

Bezpieczeństwo	**Certyfikat Departamentu Obrony USA UC APL Tryb bezpieczny systemu zgodność z FIPS 140-2 Kontrola burz Listy kontroli dostępu (listy ACL L2-L4 i zdefiniowane przez użytkownika) 802.1X kontrola dostępu do sieci na podstawie portów Tryb ścisłego bezpiec**
Waga	**8.52**
Wymiary	**4.39 x 43.8 x 43 6 cm**
Pozostałe parametry	**Częstotliwość: 50-60Hz Zakres wejściowy: 100-264 AC Prąd wejściowy 4,5-2,9 A**

Opis produktu

HPE SN2410bM 10GbE 24SFP+ 4QSFP28 Przełącznik przepływu powietrza do złącza

Jak zapewnić szybką, niezawodną i ekonomiczną łączność w centrum danych z przewidywalną wydajnością?

Przełączniki Ethernet HPE serii M SN2410M są idealne dla nowoczesnych sieci serwerów i pamięci masowych. Są idealnym rozwiązaniem do montażu na górze szafy (ToR) z systemami 10 GbE i 25 GbE lub 100 GbE z funkcjami warstwy 2 i 3 z szybkością okablowania, które zapewniają przewidywalną wydajność i zerową utratę pakietów przy prędkości łącza we wszystkich portach i rozmiarach pakietów . Udoskonalony pod kątem pamięci masowej o wydajnej konstrukcji, zapewnia wydajność na poziomie przedsiębiorstwa, atrakcyjną ekonomię i znakomity zwrot z inwestycji. Sieci zbudowane na HPE SN2410M są szybkie, niezawodne i skalowalne, a jednocześnie przystępne cenowo i łatwe w zarządzaniu. Obsługują one podstawową i dodatkową pamięć masową, zapewniając niezmiennie sprawiedliwą, szybką łączność z małymi opóźnieniami nawet przy dużym obciążeniu lub przy różnych szybkościach portów. Dzięki temu idealnie nadają się do pamięci masowych, hiperkonwergentnych, usług finansowych oraz wdrożeń multimedialnych i rozrywkowych.