Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sn2410m-24sfp28-4q-sfp28-p2c-swch-q6m27a-p-236751.html



Przełącznik SN2410M 24SFP28 4Q SFP28 P2C Swch Q6M27A

Cena brutto	**79 196,99 zł**
Cena netto	**64 387,80 zł**
Numer katalogowy	**NBHPEHA00000094**
Kod producenta	**Q6M27A**
Waga	**8.52**
Wymiary	**4.39 x 43.8 x 43 6 cm**
Pozostałe parametry	**HPE serii M SN2410M i SN2410bM Widok z przodu Syatemowe diody LED stanu Porty SFP+/SFP28 (1-48) Porty QSFP+/QSFP28 (1-8) Seria M SN2410M i SN2410bM Widok z tyłu Wentylatory (4 jednostki) Zasilacz Diody LED stanu wentylatorów 7. Port konsoli szeregowej (s**
Gwarancja	**36 mc.**
Funkcje L3	**Obsługiwane 64 VRF Mapy tras i tras IPv4 i IPv6: BGP4, MP-BGP, OSPFv2, mapy tras PIM-SM i PIM-SSM (PIM-SM przez MLAG) Użytkownik i zarządzanie VRF BFD (BGP, OSPF, trasy statyczne) VRRP, protokół Multi Active Gateway (MAGP) Przekaźnik DHCPv4/v6 Por**
QoS	**Kontrola przepływu 802.3X WRED z Fast ECN Kontrola przepływu priorytetowego 802.1Qbb 802.1Qaz ETS DCBX Obsługa aplikacji TLV Zaawansowane QoS Kwalifikacje, Przepisywanie, Policjanci 802.1AB Uproszczona (jedno polecenie) automatyzacja konfiguracji Ro**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**4**
Pozostałe funkcje	**Środowisko Temperatura robocza 0°C do 40°C Temperatura spoczynku -40C do 70C Robocza wilgotność względna (robocza) 5% do 85% bez kondensacji Wysokość robocza 0 - 3050m Zgodny z RoHS**

Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**165**
Bezpieczeństwo	**Certyfikat Departamentu Obrony USA UC APL Tryb bezpieczny systemu zgodność z FIPS 140-2 Kontrola burz Listy kontroli dostępu (listy ACL L2-L4 i zdefiniowane przez użytkownika) 802.1X kontrola dostępu do sieci na podstawie portów Tryb ścisłego bezpiec**
Zasilanie	**Częstotliwość 50/60 Hz Napięcie 90 - 264 VAC Częstotliwość: 50-60Hz Zakres wejściowy: 100-264 AC Prąd wejściowy 4,5-2,9A**

Opis produktu

HPE SN2410M 25GbE 24SFP28 4QSFP28 Przełącznik przepływu powietrza do złącza

Jak zapewnić szybką, niezawodną i ekonomiczną łączność w centrum danych z przewidywalną wydajnością?

Przełączniki Ethernet HPE serii M SN2410M są idealne dla nowoczesnych sieci serwerów i pamięci masowych. Są idealnym rozwiązaniem do montażu na górze szafy (ToR) z systemami 10 GbE i 25 GbE lub 100 GbE z funkcjami warstwy 2 i 3 z szybkością okablowania, które zapewniają przewidywalną wydajność i zerową utratę pakietów przy prędkości łącza we wszystkich portach i rozmiarach pakietów . Udoskonalony pod kątem pamięci masowej o wydajnej konstrukcji, zapewnia wydajność na poziomie przedsiębiorstwa, atrakcyjną ekonomię i znakomity zwrot z inwestycji. Sieci zbudowane na HPE SN2410M są szybkie, niezawodne i skalowalne, a jednocześnie przystępne cenowo i łatwe w zarządzaniu. Obsługują one podstawową i dodatkową pamięć masową, zapewniając niezmiennie sprawiedliwą, szybką łączność z małymi opóźnieniami nawet przy dużym obciążeniu lub przy różnych szybkościach portów. Dzięki temu idealnie nadają się do pamięci masowych, hiperkonwergentnych, usług finansowych oraz wdrożeń multimedialnych i rozrywkowych.

- Szybkość portu 25 Gb
- Porty 24 SFP28 i 4 QSFP28
- Współczynnik kształtu 1U