Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sn2700m-100gbe-32q-sfp28-p2c-swch-q2f21a-p-236754.html



Przełącznik SN2700M 100GbE 32Q SFP28 P2C Swch Q2F21A

Cena brutto	**115 375,99 zł**
Cena netto	**93 801,62 zł**
Numer katalogowy	**NBHPEHA00000097**
Kod producenta	**Q2F21A**
Gwarancja	**36 mc.**
Funkcje L3	**Obsługiwane 64 VRF Mapy tras i tras IPv4 i IPv6: BGP4, MP-BGP, OSPFv2, mapy tras PIM-SM i PIM-SSM (PIM-SM przez MLAG) Użytkownik i zarządzanie VRF BFD (BGP, OSPF, trasy statyczne) VRRP, protokół Multi Active Gateway (MAGP) Przekaźnik DHCPv4/v6 Por**
QoS	**Kontrola przepływu 802.3X WRED z Fast ECN Kontrola przepływu priorytetowego 802.1Qbb 802.1Qaz ETS DCBX Obsługa aplikacji TLV Zaawansowane QoS Kwalifikacje, Przepisywanie, Policjanci 802.1AB Uproszczona (jedno polecenie) automatyzacja konfiguracji Ro**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**6.4**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**2.76**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**50**
Bezpieczeństwo	**Certyfikat Departamentu Obrony USA UC APL Tryb bezpieczny systemu zgodność z FIPS 140-2 Kontrola burz Listy kontroli dostępu (listy ACL L2-L4 i zdefiniowane przez użytkownika) 802.1X kontrola dostępu do sieci na podstawie portów Tryb ścisłego bezpiec**
Zasilanie	**Częstotliwość: 50-60Hz Zakres wejściowy: 100264 AC Prąd wejściowy 4,5-2,9A**
Waga	**11.1**

Wymiary	**43.9 mm x 427.8 mm x 686 mm**
Pozostałe parametry	**HPE serii M SN2700M widok z przodu Diody LED stanu Porty QSFP/QSFP28 (1-32) Informacje o inwentarzu Wysuwana zakładka HPE serii M SN2700M widok z tyłu Wentylatory (4 jednostki) Zasilacz Diody LED stanu wentylatorów Port konsoli szeregowej (szybkość 115200**

Opis produktu

HPE SN2700M 100GbE 32QSFP28 Przełącznik przepływu powietrza do złącza

Przełączniki Ethernet HPE serii M SN2700M są idealne dla nowoczesnych sieci serwerów i pamięci masowych. Obsługuje 10, 25, 40, 50 i 100 GbE, zapewnia przewidywalną wydajność i zerową utratę pakietów przy prędkości linii we wszystkich portach i rozmiarach pakietów. Ulepszony pod kątem pamięci masowej w połączeniu z wydajną konstrukcją zapewnia wydajność na poziomie przedsiębiorstwa, atrakcyjną ekonomię i wyjątkowy zwrot z inwestycji. Sieci zbudowane na HPE SN2700M są szybkie, niezawodne i skalowalne, a jednocześnie niedrogie i łatwe w zarządzaniu. Obsługują one podstawową i dodatkową pamięć masową, zapewniając niezmiennie sprawiedliwą, szybką łączność z małymi opóźnieniami, nawet przy dużym obciążeniu lub przy różnych szybkościach portów. Dzięki temu idealnie nadają się do pamięci masowych, hiperkonwergentnych, usług finansowych oraz wdrożeń multimedialnych i rozrywkowych.

- Szybkość portu Maksymalnie 100 Gb/s
- Porty32 porty
- Zagregowana przepustowość przełącznika 6,4 Tb/s
- Współczynnik kształtu 1U