Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sn6610c-32g-24p-16-gsfp-fc-ent-swch-q9d36a-p-236756.html



# Przełącznik SN6610C 32G 24p 16 GSFP+ FC Ent Swch Q9D36A

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **64 427,99 zł** |
| Cena netto | **52 380,48 zł** |
| Numer katalogowy | **NBHPEHA00000099** |
| Kod producenta | **Q9D36A** |
| Waga | **9.1** |
| Wymiary | **1.72 x 17.3 x 20.11 in** |
| Pozostałe parametry | **Szybkość portu 32 Gb/s Fibre Channel Łączna przepustowość przełącznika 1024 Gb/s, maksymalnie, w zależności od modelu Obsługiwany protokół Fibre Channel Możliwość szyfrowania AES 128-bit** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| QoS | **Funkcja Quality of Service (QoS) umożliwia klasyfikację ruchu na czterech różnych poziomach w celu zróżnicowania usług. QoS może byćstosowane w celu zapewnienia, że ruch danych Fibre Channel dla aplikacji wrażliwych na opóźnienia otrzymuje wyższy prioryte** |
| Zastosowanie (switche) | **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)** |
| Klasa przełącznika | **Zarządzalny** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **32** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Pobór mocy | **80** |
| Bezpieczeństwo | **VSAN Zagospodarowanie przestrzenne Strefowanie wymuszone sprzętowo Podział na strefy logicznego numeru jednostki (LUN) i strefy tylko do odczytu FC-SP do uwierzytelniania host-przełącznik i przełącznik-przełącznik Bezpieczeństwo portu** |
| Zasilanie | **Zasilanie i chłodzenie Zasilacze (650 W AC) (maksymalnie 2 na przełącznik) Wejście AC: 100 do 240 VAC nominalnie (+/-10% dla pełnego zakresu) Częstotliwość: nominalnie od 50 do 60 Hz (+/-3** |

**Hz dla pełnego zakresu) Typowy pobór mocy: - 72 W dla przełączn**

## Opis produktu

Przełącznik HPE SN6610C 32 Gb, 24-portowy 16 Gb o krótkiej fali SFP+ Fibre Channel Enterprise

Przełącznik Fibre Channel HPE serii C SN6610C

Przełącznik Fibre Channel HPE SN6610C (MDS 9132T) to przełącznik Fibre Channel nowej generacji 32 Gb/s zapewniający szybką łączność Fibre Channel od szafy serwerowej do rdzenia sieci SAN. Wspiera małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które: szybkie wdrażanie aplikacji w skali chmury przy użyciu niezwykle gęstych zwirtualizowanych serwerów, zapewniając podwójne korzyści z większych przepustowość i konsolidacja w kompaktowej obudowie o wysokości jednej szafy (1RU). Przełącznik oferuje najnowocześniejsze narzędzia analityczne i możliwości telemetryczne wbudowane w platformę ASIC nowej generacji. Aby zapewnić najwyższą elastyczność, przełącznik HPE SN6610C skaluje się od ośmiu do trzydziestu dwóch portów. Dodatkowo, zainwestowanie w ten przełącznik do szaf serwerowych o niższej szybkości (8 lub 16 Gb/s) daje możliwość aktualizacja do łączności z serwerem 32 Gb/s w przyszłości.