

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sn6610c-32g-32-24-32g-sfp-fc-v2-s1r84b-p-361461.html>

Przełącznik SN6610C 32G 32/24 32G SFP+ FC v2 S1R84B



Cena brutto	73 401,99 zł
Cena netto	59 676,41 zł
Numer katalogowy	NSHPESASWITCH10
Kod producenta	S1R84B
Wymiary	1.72 x 17.3 x 20.11 cali
Liczba portów 32Gb	32
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	36 mc.
Obsługa ramek Jumbo	Nie
Liczba portów SFP+	24
Możliwość łączenia w stos	Nie
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Port konsoli	Tak
Przepustowość (switche Gbps)	1024
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Access methods Out-of-band 10/100/1000 Ethernet port EIA/TIA-232 serial console port In-band IP over Fibre Channel (RFC 2625) Access protocols Command Line Interface (CLI) using the console and Ethernet port SNMPv3 using the Ethernet port and in-band IP
Pobór mocy	80
Bezpieczeństwo	VSANs FC-SP for host-to-switch and switch-to-switch authentication Secure FTP (SFTP) Port security Control-plane security Management access: SSHv2, SNMPv3, IP ACLs
Waga	9.82

Opis produktu

Przełącznik HPE SN6610C 32Gb 32/24 z transceiverami Short Wave SFP+ Fibre Channel v2



Szukasz wydajnego przełącznika Fibre Channel do nowoczesnej sieci pamięci masowej (SAN)? Przełącznik HPE Storage Fibre Channel C-series SN6610C zapewnia przełączanie z przepustowością 32 Gb/s, oferując szybkie połączenia Fibre Channel od szafy serwerowej do rdzenia sieci SAN. Jest idealnym rozwiązaniem dla średnich, dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw, które dynamicznie wdrażają aplikacje w chmurze przy użyciu wyjątkowo gęsto skonfigurowanych, zwirtualizowanych serwerów oferując jednocześnie większą przepustowość i możliwość konsolidacji zasobów.

Przełącznik wyposażono w nowoczesne funkcje analityczne i telemetrię, wbudowane w platformę ASIC. Dla zwiększenia elastyczności, HPE SN6610C umożliwia skalowanie od 8 do 32 portów. Dodatkowo, inwestycja w ten przełącznik nawet w przypadku użycia z szafami serwerowymi działającymi z niższymi prędkościami (8 lub 16 Gb/s) daje możliwość przyszłej modernizacji do wydajności 32 Gb/s.