

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sn6610c-32g-32-8-32g-sfp-fc-v2-q9d35b-p-361460.html>

Przełącznik SN6610C 32G 32/8 32G SFP+ FC v2 Q9D35B



Cena brutto	55 224,99 zł
Cena netto	44 898,37 zł
Numer katalogowy	NSHPESASWITCH09
Kod producenta	Q9D35B
Liczba portów 32Gb	32
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	36 mc.
Obsługa ramek Jumbo	Nie
Liczba portów SFP+	8
Możliwość łączenia w stos	Nie
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Port konsoli	Tak
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	1024
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Access methods Out-of-band 10/100/1000 Ethernet port EIA/TIA-232 serial console port In-band IP over Fibre Channel (RFC 2625) Access protocols Command Line Interface (CLI) using the console and Ethernet port SNMPv3 using the Ethernet port and in-band IP
Pobór mocy	80
Bezpieczeństwo	VSANs FC-SP for host-to-switch and switch-to-switch authentication Secure FTP (SFTP) Port security Control-plane security Management access: SSHv2, SNMPv3, IP ACLs
Waga	9.82
Wymiary	1.72 x 17.3 x 20.11 cali

Opis produktu

Przełącznik HPE Storage Fibre Channel C-series SN6610C**Przełącznik HPE SN6610C 32Gb 32/8 z transceiverami Short Wave SFP+ Fibre Channel v2**

Szukasz wydajnego przełącznika Fibre Channel do nowoczesnej sieci SAN? Przełącznik HPE Storage Fibre Channel C-series SN6610C oferuje przełączanie Fibre Channel z przepustowością 32 Gb/s, zapewniając szybkie połączenia FC od szafy serwerowej do rdzenia sieci SAN. Jest przeznaczony dla średnich, dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw, które dynamicznie wdrażają aplikacje w chmurze na mocno zwirtualizowanych serwerach, łącząc korzyści większej przepustowości i konsolidacji infrastruktury. Przełącznik wyposażony jest w nowoczesne funkcje analityczne i telemetrię, wbudowane bezpośrednio w układ ASIC.

Dla zwiększenia elastyczności, przełącznik HPE SN6610C można skalować od 8 do 32 portów. Dodatkowo, inwestycja w ten przełącznik przy niższych prędkościach (8 lub 16 Gb/s) umożliwia w przyszłości łatwe przejście na wydajność 32 Gb/s.