Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sn6620c-32gb-24p-3-2gbsfp-fc-switch-r0p13a-p-236759.html

Przełącznik SN6620C 32Gb 24p 3 2GbSFP+ FC Switch R0P13A



Cena brutto	**76 414,99 zł**
Cena netto	**62 126,01 zł**
Numer katalogowy	**NBHPEHA00000102**
Kod producenta	**R0P13A**
Waga	**8.11**
Wymiary	**4.37 x 43.9 x 56.6 cm**
Pozostałe parametry	**Warunki pracy Temperatura otoczenia podczas pracy: 32 do 104 ° F (0 do 40 ° C) Temperatura otoczenia w stanie spoczynku: -40 do 158°F (-40 do 70°C) Wilgotność (RH), otoczenie (bez kondensacji) podczas pracy: 10 do 90% Wilgotność (RH), otoczenia (bez k**
Gwarancja	**36 mc.**
VLAN	**VSAN, branżowy standard w zakresie możliwości wirtualizacji sieci szkieletowej, umożliwia wydajniejsze korzystanie z sieci pamięci masowej poprzez tworzenie izolowanych środowisk sprzętowych w ramach jednej fizycznej sieci szkieletowej lub przełącznika. J**
QoS	**Funkcja Quality of Service (QoS) umożliwia klasyfikację ruchu na czterech różnych poziomach w celu zróżnicowania usług. QoS może byćstosowane w celu zapewnienia, że ruch danych Fibre Channel dla aplikacji wrażliwych na opóźnienia otrzymuje wyższy prioryte**
Liczba portów SFP+	**48**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**32**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**125**

Bezpieczeństwo	**VSAN Zagospodarowanie przestrzenne Strefowanie wymuszone sprzętowo Podział na strefy logicznego numeru jednostki (LUN) i strefy tylko do odczytu FC-SP do uwierzytelniania host-przełącznik i przełącznik-przełącznik Bezpieczeństwo portu Dostęp zarządczy SS**
Zasilanie	**Zasilanie i chłodzenie Zasilacze (650 W AC) (maksymalnie 2 na przełącznik) Wejście AC: 100 do 240 VAC nominalnie (+/-10% dla pełnego zakresu) Częstotliwość: nominalnie od 50 do 60 Hz (+/-3 Hz dla pełnego zakresu) Typowy pobór mocy: 217 W dla bezczynności**

Opis produktu

Przełącznik Fibre Channel HPE serii C SN6620C

Przełącznik Fibre Channel HPE serii C SN6620C (MDS 9148T) to 48-portowy przełącznik Fibre Channel nowej generacji 32 Gb/s zapewnia szybką łączność Fibre Channel z szafy serwerowej do rdzenia sieci SAN. Umożliwia małym, średnim i dużym przedsiębiorstwa, które szybko wdrażają aplikacje w skali chmury, zapewniając korzyści w postaci większej przepustowości, skali i konsolidacja. Przełącznik umożliwia płynne przejście na obciążenia Fibre Channel Non-Volatile Memory Express (FC-NVMe) zawsze, gdy jest to możliwe bez aktualizacji sprzętu w sieci SAN. Aby zapewnić elastyczność, przełącznik HPE SN6620C Fibre Channel skaluje się od 24-48 portów.Dodatkowo, zainwestowanie w ten przełącznik do szaf serwerowych o niższej prędkości (8 lub 16 Gb/s) zapewnia elastyczność w uaktualnij do 32 Gb/s w przyszłości.