Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sn6620c-32gb-48p-3-2gbsfp-fc-switch-r0p14a-p-236761.html

Przełącznik SN6620C 32Gb 48p 3 2GbSFP+ FC Switch R0P14A



Cena brutto	**163 593,99 zł**
Cena netto	**133 003,24 zł**
Numer katalogowy	**NBHPEHA00000104**
Kod producenta	**R0P14A**
Gwarancja	**32 mc.**
VLAN	**VSAN, branżowy standard w zakresie możliwości wirtualizacji sieci szkieletowej, umożliwia wydajniejsze korzystanie z sieci pamięci masowej poprzez tworzenie izolowanych środowisk sprzętowych w ramach jednej fizycznej sieci szkieletowej lub przełącznika. J**
QoS	**Funkcja Quality of Service (QoS) umożliwia klasyfikację ruchu na czterech różnych poziomach w celu zróżnicowania usług. QoS może byćstosowane w celu zapewnienia, że ruch danych Fibre Channel dla aplikacji wrażliwych na opóźnienia otrzymuje wyższy prioryte**
Liczba portów SFP+	**48**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**32**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**125**
Bezpieczeństwo	**VSAN Zagospodarowanie przestrzenne Strefowanie wymuszone sprzętowo Podział na strefy logicznego numeru jednostki (LUN) i strefy tylko do odczytu FC-SP do uwierzytelniania host-przełącznik i przełącznik-przełącznik Bezpieczeństwo portu Dostęp zarządczy SSH**
Zasilanie	**Zasilanie i chłodzenie Zasilacze (650 W AC) (maksymalnie 2 na przełącznik) Wejście AC: 100 do 240 VAC nominalnie (+/-10% dla**

	pełnego zakresu) Częstotliwość: nominalnie od 50 do 60 Hz (+/-3 Hz dla pełnego zakresu) Typowy pobór mocy: 217 W dla bezczynności
Waga	**8.66**
Wymiary	**4.37 x 43.9 x 56.6 cm**
Pozostałe parametry	**Warunki pracy Temperatura otoczenia podczas pracy: 32 do 104 ° F (0 do 40 ° C) Temperatura otoczenia w stanie spoczynku: -40 do 158°F (-40 do 70°C) Wilgotność (RH), otoczenie (bez kondensacji) podczas pracy: 10 do 90% Wilgotność (RH), otoczenia (bez kond**

Opis produktu

Przełącznik HPE SN6620C 32Gb 48-portowy 32Gb SFP+ Fibre Channel

Przełącznik Fibre Channel SN6620C HPE serii C zapewnia przełączanie FC 32 Gb/s, zapewniając szybką łączność FC z szafy serwerowej do rdzenia sieci SAN. Umożliwia małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom, które szybko wdrażają aplikacje w skali chmury, zapewniając korzyści w postaci większej przepustowości, skali i konsolidacji. Przełącznik umożliwia płynne przejście na obciążenia Fibre Channel Non-Volatile Memory Express (FC-NVMe), gdy tylko jest to możliwe, bez konieczności rozbudowy sprzętu w sieci SAN. Aby zapewnić elastyczność, przełącznik Fibre Channel HPE serii C SN6620C można skalować od 24 do 48 portów. Dodatkowo, zainwestowanie w ten przełącznik dla szaf serwerowych o niższej szybkości (8 lub 16 Gb/s) zapewnia elastyczność w zakresie aktualizacji do wydajności 32 Gb/s w przyszłości.