Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sn6630c-32gb-96-96-32gb-sfp-fc-swch-r4d92a-p-236764.html



Przełącznik SN6630C 32Gb 96/96 32Gb SFP+ FC Swch R4D92A

Cena brutto	**998 725,99 zł**
Cena netto	**811 972,35 zł**
Numer katalogowy	**NBHPEHA00000107**
Kod producenta	**R4D92A**
Gwarancja	**36 mc.**
VLAN	**VSAN, branżowy standard w zakresie możliwości wirtualizacji sieci szkieletowej, umożliwia wydajniejsze korzystanie z sieci pamięci masowej poprzez tworzenie izolowanych środowisk sprzętowych w ramach jednej fizycznej sieci szkieletowej lub przełącznika. J**
QoS	**Funkcja Quality of Service (QoS) umożliwia klasyfikację ruchu na czterech różnych poziomach w celu zróżnicowania usług. QoS może byćstosowane w celu zapewnienia, że ruch danych Fibre Channel dla aplikacji wrażliwych na opóźnienia otrzymuje wyższy prioryte**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**32**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Bezpieczeństwo	**Zagospodarowanie przestrzenne Strefowanie wymuszone sprzętowo Podział na strefy logicznego numeru jednostki (LUN) i strefy tylko do odczytu FC-SP do uwierzytelniania host-przełącznik i przełącznik-przełącznik Bezpieczeństwo portu Dostęp zarządczy SSHv2 SN**
Zasilanie	**Zasilacze z certyfikatem 80 Plus Platinum Zasilacz 1200 W AC/HVAC/HVDC Dwukierunkowy przepływ powietrza (2 na przełącznik) Nadmiarowość sieci energetycznej (1+1) Dwa przewody zasilające (oba są wymagane) Standardowe złącze**

	CAB-HVAC-C14-2M IEC C14 do Saf-d
Waga	**18.88**
Wymiary	**8.61 x 44.25 x 56.59 cm**
Pozostałe parametry	**Warunki pracy Temperatura, otoczenie podczas pracy: od 0° do 40°C od 32° do 104°F Temperatura, warunki otoczenia bez działania i przechowywania: -40° do 158°F (-40° do 70°C) Wilgotność względna, otoczenie (bez kondensacji) podczas pracy: 10 do 90% Wilgot**

Opis produktu

Przełącznik HPE SN6630C 32Gb 96-portowy/96-portowy 32Gb SFP+ Fibre Channel

Centrum danych typu all-flash i powstająca pamięć masowa NVMe wymagają nowoczesnej sieci pamięci masowej, która nadąża za tempem innowacji obserwowanym w przypadku zasobów obliczeniowych i pamięci masowej. . 96-portowy przełącznik Fibre Channel (FC) HPE C-series SN6630C 32 Gb jest następną generacją 96-portowego przełącznika FC z 2 jednostkami stelażowymi, który zapewnia szybką łączność Fibre Channel w sieci SAN. Przełącznik ten oferuje najnowocześniejsze funkcje analityczne i telemetryczne wbudowane w platformę nowej generacji układów scalonych specyficznych dla aplikacji (ASIC). Przełącznik obsługujący pamięć nieulotną Express (NVMe) umożliwia płynne przejście do obciążeń Fibre Channel Non-Volatile Memory Express (FC-NVMe), gdy tylko jest to możliwe, bez konieczności rozbudowy sprzętu w sieci SAN. Ten gęsty, wysoce niezawodny i skalowalny przełącznik klasy korporacyjnej jest idealny do średnich i dużych oddziałowych sieci SAN.