

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sw-48x2-5g-4x10g-usw-enterprise-48-poe-p-279663.html>

Przełącznik SW 48x2,5G 4x10G USW-ENTERPRISE-48-POE



Cena brutto	6 947,99 zł
Cena netto	5 648,77 zł
Numer katalogowy	NUUBQSZ48POE07A
Kod producenta	USW-ENTERPRISE-48-POE
Kod EAN	810010074768
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	12 mc.
Obsługa ramek Jumbo	Nie
Prędkość przekazywania (Mpps)	238.095
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	48
Liczba portów SFP+	4
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Wewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L3
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	160
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	48
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	150
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3af/at (pins 1, 2+; 3, 6)
Zasilanie	Uniwersalne wejście AC, 100-240VAC, 10A maks., 50/60 Hz Wejście DC USP-RPS, 52VDC, 13.84A; 11,5 V DC, 13 A Całkowite zasilanie PoE 720 W Maks. Moc PoE+ na port według PSE 34,2 W
Waga	6.2
Wymiary	442 x 44 x 400 mm

Opis produktu

Switch Enterprise 48 PoE (USW Enterprise 48 PoE) to w pełni zarządzalny przełącznik z (48) portami 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45, (4) portami 10G SFP+ i całkowitym zasilaniem PoE 720 W. Oprócz funkcjonalności warstwy 3 przełącznik ten oferuje szeroki zestaw protokołów przełączania warstwy 2, w tym tryby pracy specyficzne dla portów (przełączanie, dublowanie, lub zagregowane). USW Enterprise 48 PoE jest również wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCM o przekątnej 1,3 cala, który w zwięzły sposób wyświetla kluczowe informacje o systemie i połączeniach.

Redundantne zasilanie i nowy system chłodzenia

Zmodernizowany system chłodzenia USW-Enterprise-48-PoE pracuje przy minimalnym poziomie hałasu. Wielofunkcyjny kolorowy wyświetlacz dotykowy pokazuje w czasie rzeczywistym informacje o ogólnym stanie przełącznika i dostarcza informacji o podłączonych urządzeniach za pomocą narzędzi rzeczywistości rozszerzonej. Redundancja zasilania przełącznika z UniFi SmartPower Redundant Power System zapewnia dodatkową ochronę przed przerwami w dostawie prądu.

- Kolorowy ekran dotykowy 1,3" LCM z zarządzaniem przełącznikami AR
- Porty RJ45 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45
- porty 10G SFP+
- wejście USP RPS DC
- PoE 720 W
- Funkcje przełączania w warstwie 3