Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sw-48x2-5g-4x10g-usw-enterprise-48-poe-p-279663.html

Przełącznik SW 48x2,5G 4x10G USW-ENTERPRISE-48-POE



Cena brutto	**7 198,99 zł**
Cena netto	**5 852,84 zł**
Numer katalogowy	**NUUBQSZ48POE07A**
Kod producenta	**USW-ENTERPRISE-48-POE**
Kod EAN	**810010074768**
Liczba portów SFP+	**4**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**160**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**48**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**150**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3af/at (pins 1, 2+; 3, 6)**
Zasilanie	**Uniwersalne wejście AC, 100-240VAC, 10A maks., 50/60 Hz Wejście DC USP-RPS, 52VDC, 13.84A; 11,5 V DC, 13 A Całkowite zasilanie PoE 720 W Maks. Moc PoE+ na port według PSE 34,2 W**
Waga	**6.2**
Wymiary	**442 x 44 x 400 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**12 mc.**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**238.095**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**48**

Opis produktu

Switch Enterprise 48 PoE (USW Enterprise 48 PoE) to w pełni zarządzalny przełącznik z (48) portami 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45, (4) portami 10G SFP+ i całkowitym zasilaniem PoE 720 W. Oprócz funkcjonalności warstwy 3 przełącznik ten oferuje szeroki zestaw protokołów przełączania warstwy 2, w tym tryby pracy specyficzne dla portów (przełączanie, dublowanie, lub zagregowane). USW Enterprise 48 PoE jest również wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCM o przekątnej 1,3 cala, który w zwięzły sposób wyświetla kluczowe informacje o systemie i połączeniach.

Redundantne zasilanie i nowy system chłodzenia
Zmodernizowany system chłodzenia USW-Enterprise-48-PoE pracuje przy minimalnym poziomie hałasu. Wielofunkcyjny kolorowy wyświetlacz dotykowy pokazuje w czasie rzeczywistym informacje o ogólnym stanie przełącznika i dostarcza informacji o podłączonych urządzeniach za pomocą narzędzi rzeczywistości rozszerzonej. Redundancja zasilania przełącznika z UniFi SmartPower Redundant Power System zapewnia dodatkową ochronę przed przerwami w dostawie prądu.

- Kolorowy ekran dotykowy 1,3" LCM z zarządzaniem przełącznikami AR
- Porty RJ45 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45
- porty 10G SFP+
- wejście USP RPS DC
- PoE 720 W
- Funkcje przełączania w warstwie 3